Zusätzl.: Na etikett uvedí obsah se nachází v balení (pokud není uvedeno jinak se obsah rovná jedné nádobě)
Obsaženazne: Na etiketa mojze a objevuta ce nasapa cieżarna informpacja (z nosrowane na opasap)
Mirgzlos: Jalatele seo sleví obsah ení ostatní jiným tiskem (kos nižšího)
Merkinär: Jalkinen sisälpeiella olevasa tuotlapmaa on seuraavat tiedot (suunnittki)
Marpage : L'étiquette amène à l'intérieur des chaussures contient les informations suivantes (avec l'indication du
Zusätzlinnas: Avalynės vidaje etiketėje pateikta ši informacijaties paraidžiu pavyzdžiu
Mutkjuma: Uz etikjetes apavu ietkļpust atrodas tālāka informācija (norādot pieņēmo)
Jalitlu: A jalitheli belsejében találhati cinkén a következő információk szálbalnak (példa feltüntetésével)
Marking: The label inside the footwear contains the following information (with example)
Zaakiwanin: Na etykiecie wewnątrz obuwia znajdują się następujące informacje (z podaniem przykładu)
Zauázoi: Na etiketa vo vnitri obuvi se nachádějí následujíce informace (s uvedením příkladu)
Marcaje: Pe eticheta din interiorul încălțămintei se află următoarele informații (cu exemplu)
Маркировка:На етикетка внутри обувки са налични следствения информация (с примерен)
Zápornu: Grey etiketin mu otvorenog dijela nalazi sljedeći podaci (s primjerom)
Marjatus: Ka ei ole ostettu ennen ostoa ei sisältöä (ellei muuten ilmoitettu)
Merkinta: Jos etiketti on avattu, ei mahdujo sisältö ilmoitettuja (ei navedenjo primjera)
Marcatura: Sull'etichetta all'interno delle calzature si trovano le seguenti informazioni (con l'indicazione dell'esempio)
Zeichnung: Auf dem Etikett im Schuh befinden sich folgende Informationen (mit Anführung eines Beispiels)
Markiatna: Ayaqqabının içərisində olan etiket aşağıdakı məlumatları ehtiva edir (nümunə ilə)
Omadvaige: Na etikett omatar obuvi nalezene sa následujúce informácie (s príkladom)
Macra: La etiqueta en el interior contiene la siguiente información (con ejemplos)
Obiczaynaine: Etnetcrsta ne wnaepwnnosca na ofwaxrz ra cozpam cieżarnne nnfopmacjan (co ejemsap)
Marcado: Na etiqueta no interior do calçado estão as informações seguintes (com um exemplo)
Mirkimg: Filjandi leiðbeiningar (notaðu eitt dæmi)
Markering: Markeeidin inde i ilubuje indeldeler følgende informationer (eksempel)
Merking: Pa lappen inni fottøyet finnes følgende informasjon (med angitt eksempel)
Пометката на етикетата څرمنده ځوګرو مخاوته راښي (مثال سره)
Merkimas: Batai viduje esančioje etiketėje yra šios informacijos (su pavyzdžiu)
Jalitelmi: Jalatsi sees olevale etiketile on järgmised andmed (näidisega)
Merkinnät: Jalkineen sisällä olevassa etiketissä on seuraavat tiedot (esimerkin kanssa)
Merkinn: Á merkimiða innan á skóm eru eftirfarandi upplýsingar (ásamt dæmi)
Merkinn: Merkinn á merkimiði innan í skóm inniheldur

chaussures de sécurité avec bout dur résistant à un choc d'au minimum 200 J et à une compression d'au minimum 15 kN. Professions recommandées: avec risque de chute d'objets sur les pieds. Bâtiment, métallurgie, certains travaux agricoles, etc. **EN ISO 20347:2022, EN ISO 20347:2022/A1:2024** marque des chaussures de sécurité. Ces chaussures sont destinées à l'utilisation dans des endroits sans exposition aux risques mécaniques (choc ou compression), dans des conditions de travail ordinaires en conservant la sensibilité de la plante du pied lors de l'exécution du travail. Professions recommandées: agriculture, industrie légère, services, travaux d'entretien, logistique, transport, etc. Si les chaussures sont équipées d'un pictogramme jaune « ESD », elles répondent également aux normes suivantes : EN 61340-4-3 - Electrostatique – méthodes d'essai standard pour applications spécifiques – chaussures. EN 61340-5-1 - Electrostatique – protection des composantes électrotechniques des effets électrostatiques. Exigences générales. Il est nécessaire de tester les chaussures « ESD » une fois par poste sur le testeur ESD. **Avertissement destiné à l'utilisateur**: Les chaussures peuvent être utilisées exclusivement à des fins citées ci-dessus. Un endommagement des chaussures (usure, amincissement disproportionné de la matière, rupture ou déformation de la semelle, efflilochage des coutures etc.) entraîne une baisse du niveau de protection et le produit ne convient plus à l'utilisation aux termes de la réglementation juridique et technique mentionnée ci-dessus. Hormis les exigences principales de la norme EN ISO 20347 ou EN ISO 20345, les chaussures peuvent faire l'objet d'autres exigences. Ces exigences complémentaires, qui concernent l'utilisation concrète des chaussures, sont marquées par des symboles c'est par des catégories (voir tableau). Ces catégories représentent les combinaisons les plus répandues, incluant les exigences de base ainsi que les exigences complémentaires.

	SYMBOLE	EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES /CARACTERISTIQUE
Chaussure complète	$P^{(1)}$	Semelle résistante à la perforation (min 1100 N) – insert métallique, testé avec une pointe Ø 4,5mm
	$PL^{(1)}$	Semelle résistante à la perforation (min 1100 N) – insert métallique, testé avec une pointe Ø 4,5mm
	$PS^{(1)}$	Semelle résistante à la perforation (min 1100 N) - insert non métallique, testé avec une pointe Ø 3mm
	Propriétés électriques	
	C	Chaussures à conductivité partielle (résistance max. 100 kΩ)
	A	Chaussures antistatiques (plage de résistance 100 kΩ à 1000 MΩ)
	Résistance à un environnement défavorable	
	HI	Isolation du semelage de la chaleur de la chaleur
	CI	Isolation du semelage de la chaussure du froid
	E	Absorption d'énergie dans la zone du talon (min. 20 J)
	WR	Résistante à l'eau
	M	Protection de l'empeigne
	AN	Protection de la cheville
	CR	Résistance à la coupure
	SC	Résistance de l'embout protecteur antiérafluites (Scuff cap)
	SR	Résistance au glissement sur des dalles céramiques avec glycérine
Dessus	WPA^{6}	Résistance à la pénétration et l'absorption d'eau
Semelle	HRO	Résistance à la chaleur de contact
	FO	Résistance aux huiles de combustion – huiles et hydrocarbures
	LG	Semelle de caoutchouc

[1] Il est nécessaire de choisir l'une des trois possibilités

[6] La pénétration et l'absorption d'eau(WPA, S2, S3, S3L, S3S) concernent uniquement la matière de dessus et ne garantissent pas la résistance à l'eau totale de la chaussure entière.

Les chaussures hybrides sont marquées « SBH »

CATEGORIES DE CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SECURITE

Classe	Exigences	Catégories selon EN ISO 20345 Chaussures de sécurité (**SB**)	Catégories selon EN ISO 20347 Chaussures de travail (**OB**)
I ou II	**SB ou OB**	**Exigences de sécurité de base**	
I	Comme SB ou OB, plus Talon fermé[7] Antistatique (A) Absorption d'énergie au talon (E)	**S1**	**O1**
I	Comme S1 ou O1, plus Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau (WPA)	**S2**	**O2**
I	Comme S2 ou O2, plus Semelle résistante à la perforation en fonction du type Semelle à dessin	**S3** (insert métallique de type P) ou **S3L** (insert non métallique de type PL) ou **S3S** (insert non métallique de type PS)	**O3** (insert métallique de type P) ou **O3L** (insert non métallique de type PL) ou **O3S** (insert non métallique de type PS)
II	Comme SB ou OB, plus Talon fermé Antistatique (A) Absorption d'énergie au talon (E)	**S4**	**O4**
II	Comme S4 ou O4, plus Semelle résistante à la perforation en fonction du type Semelle à dessin	**S5** (insert métallique de type P) ou **S5L** (insert non métallique de type PL) ou **S5S** (insert non métallique de type PS)	**O5** (insert métallique de type P) ou **O5L** (insert non métallique de type PL) ou **O5S** (insert non métallique de type PS)
I	Comme S2 ou O2, plus Résistance de la chaussure complète à l'eau (WR)	**S6**	**O6**
I	Comme S3 ou O3, plus Résistance de la chaussure complète à l'eau (WR)	**S7** (insert métallique de type P) ou **S7L** (insert non métallique de type PL) ou **S7S** (insert non métallique de type PS)	**O7** (insert métallique de type P) ou **O7L** (insert non métallique de type PL) ou **O7S** (insert non métallique de type PS)

Classe I: Chaussures fabriquées en cuir et d'autres matières, excepté les chaussures en tout caoutchouc ou tout polymère.
Classe II: Chaussures tout polymère (c'est-à-dire, formées en bloc) y compris tout caoutchouc (c'est-à-dire, vulcanisées en bloc.)

Exigence de base relative à la résistance contre le glissement sur des dalles céramiques avec laurylsulfate de sodium (SLS) – sans symbole.
Exigences supplémentaires relatives à la résistance contre le glissement sur des dalles céramiques avec glycérol - symbole SR
Si les chaussures ne font pas l'objet d'un essai de résistance au glissement (par exemple, des chaussures spéciales avec pointes, clous métalliques etc.), elles sont marquées « 0 »

Entretien : Avant et après l'utilisation des chaussures, contrôlez, par exemple, les attaches et l'intégrité de la semelle – écartez les chaussures endommagées. Chaussures en cuir enduit et vernis : lavez les impuretés avec une solution savonneuse légère, séchez et utilisez un produit incolore destiné au traitement et à l'imprégnation de la matière des dessus. Chaussures en daim et textile : enlevez les impuretés à l'aide d'une brosse en caoutchouc et de produits destinés aux daims et textile. Il est important de traiter les daims à l'aide d'une imprégnation appropriée en spray qui permet d'améliorer la résistance à l'eau. N'appliquez jamais de crème sur ces matières !
Nettoyez les autres chaussures à l'eau, avec un produit de nettoyage délicat et une brosse assez souple. N'utilisez jamais des substances telles que alcool, dissolvants, essence ou toute autre substance chimique. Stockez les chaussures retirées dans un endroit sec, à température ambiante. Afin de garder la forme des chaussures, insérez des embouchoirs dans les chaussures fermées, en particulier lorsqu'il s'agit des chaussures en cuir. En cas de pénétration d'une quantité importante d'eau dans les chaussures (par exemple, après une randonnée), sécher-les lentement à une température inférieure à 30°C. Les températures supérieures à 50°C endommagent les chaussures, par conséquent, ne les séchez pas sur une source de chaleur ou à sa proximité immédiate. Avant de faire sécher les chaussures, mettez-les sur un embauchoir ou remplissez-les de papier journal en remplaçant plusieurs fois le papier imbibé. Ne remplissez les chaussures avant la première utilisation et traitez-les avec des produits de soin adapté, puis imprégnez-les régulièrement avec une crème (spray) adéquate prévue à cet effet.
Stockage, transport : Dans l'emballage d'origine, dans un environnement propre, sec et sûr, sans contamination par l'humidité, les impuretés, les moisissures ou par d'autres facteurs susceptibles de réduire le niveau de protection. Ne stockez jamais les chaussures en dessous des objets lourds ou en contact avec des objets tranchants. Utilisez pour le transport un emballage de protection adéquat, par exemple, le carton d'origine. Lorsque les chaussures sont stockées dans des conditions normales (température et humidité relative), la durée d'utilisation est en général 4 ans
Port des chaussures, durée de vie : Ces chaussures ont été fabriquées à partir de matières de haute qualité, mais comptent tenu des conditions sur le lieu de travail et de l'usure, certaines propriétés de protection ne peuvent pas être garanties. Le fabricant n'est pas en mesure de prévoir la date d'utilisabilité pendant l'utilisation. La durée d'utilisabilité peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que rayons UV, froid, chaleur, eau, sel, etc. En cas d'endommagement des parties sécurité des chaussures ou de la semelle ou de la tige, utilisez une nouvelle paire de chaussures.
Avertissement : Il est interdit de modifier les chaussures.
Garantie : La garantie s'applique aux défauts de fabrication ou à tout autre litige avec le contrat de vente. La garantie ne s'applique pas aux changements des propriétés des chaussures, survenus pendant la durée de garantie suite à l'usure ou aux changements naturels des propriétés de la matière ou aux défauts ou imperfections consécutifs aux non respect des règles et des principes d'utilisation et d'entretien corrects des chaussures. Le type, la pointure ou plus l'objet d'une réclamation doit être communiqué immédiatement après la découverte du défaut.
Liquidation : en conformité avec la législation en vigueur.
Résistance au glissement : Notez que le degré de protection anti-glissement est déterminé par le type de chaussures, par le type de revêtement de sol et par la pollution. Vos chaussures ne peuvent pas vous protéger ou la protection peut être réduite en cas de glissement dû à un revêtement de sol très glissant (par exemple, salissures provoquées par de l'huile de table ou minérale etc.). Dans ce cas de figure, la seule solution consiste souvent à empêcher le glissement immédiatement les salissures. La marche à l'extérieur sur un terrain lourd ou boueux peut elle-aussi boucher le dessin des chaussures par diverses impuretés, boue ou gravier. Les impuretés accumulées dans le dessin de la semelle, l'usure, l'endommagement, la dégradation due à l'un des contaminants de l'environnement ou le dépassement de la durée de vie peuvent avoir un impact considérable sur la résistance au glissement.
Résistance à la perforation : Si les chaussures sont équipées d'un insert contre la perforation, notez que la résistance des chaussures à la perforation a été mesurée dans un laboratoire. Les clous et autres éléments pointus ou coupants de faible diamètre et des forces standards ne peuvent pas forcer l'objet de chaussures plus importantes augmentent le risque de perforation. Dans ce cas, il convient de prévoir d'autres mesures de prévention. Actuellement, les chaussures sont disponibles avec trois types d'inserts résistants à la perforation. Il s'agit de types en matières métalliques ou non métalliques qui doivent effectuer. Tous les types offrent une protection en fonction du risque de perforation, mais chaque type présente d'autres avantages ou inconvénients, y compris les suivants :

- **Type métallique (par ex. S1P, S3)** : Moins impacté par la forme de l'objet tranchant/danger (par exemple, diamètre, géométrie, acuité), mais, compte tenu des technologies de fabrication, il peut ne pas couvrir tout le dessous du pied.
- **Type non métallique (PS ou PL au catégorie telles que S3S, S3L)** : Peut être plus léger, flexible et offrir une couverture plus grande, mais la résistance à la perforation peut varier plus en fonction de la forme de l'objet tranchant/danger (c'est-à-dire, diamètre, géométrie, acuité). Deux types sont disponibles en fonction de la protection offerte. Par rapport au type PS, le type PS peut proposer une protection plus adéquate contre des objets de plus petit diamètre.

PROPRIETES ELECTRIQUES – NE S'APPLIQUE PAS AUX CHAUSSURES ISOLANTES ELECTRIQUES EN 50321-1:2018.
AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX CHAUSSURES ANTISTATIQUES
Les chaussures antistatiques devraient être utilisées pour minimiser l'accumulation de l'électricité statique en éliminant la charge électrostatique, pour éviter le risque d'inflammation par étincelle des substances et de vapeurs inflammables et lorsque le risque d'électrocution peut un dispositif électrique sous tension n'est pas considérablement réduit par des chaussures antistatiques, créent une résistance entre le pied et le sol, mais peuvent ne pas offrir une protection complète. Les chaussures antistatiques ne conviennent pas au travail sur des installations électriques sous tension. La résistance électrique des chaussures antistatiques peut considérablement changer à cause de la flexion, de l'encrassement ou de l'humidité. Ces chaussures peuvent ne pas remplir la fonction prévue si elles sont portées dans un environnement humide. Les chaussures de classe II peuvent absorber l'humidité et devenir conductrices dans un environnement humide ou mouillé. Les chaussures de classe II présentent un risque de réduire le niveau de protection à l'humidité et de celles contre le glissement.
Si les chaussures sont portées dans des conditions avec contamination de la matière de la semelle, l'utilisateur devrait contrôler les propriétés antistatiques des chaussures avant d'entrer dans une zone à risque.
Dans les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques, la résistance du sol ne doit pas réduire l'avantage de la chaussure antistatique. Il est recommandé d'utiliser des chaussures antistatiques.
Il est donc nécessaire de veiller à ce que les chaussures de l'utilisateur en combinaison avec l'environnement soient capables de remplir la fonction exigée, à savoir, d'éliminer la charge électrostatique et de fournir une protection pendant toute la durée de vie. Il est recommandé de réaliser ses propres essais de résistance électrique à des intervalles réguliers.
AVERTISSEMENT RELATIF AUX CHAUSSURES PARTIELLEMENT CONDUCTRICES
Les chaussures à conductivité électrique doivent être utilisées pour minimiser la charge électrostatique le plus rapidement possible, par exemple, lors de la manipulation de produits explosifs. Les chaussures partiellement conductrices ne devraient pas être utilisées lorsque le risque d'électrocution par un dispositif électrique sur des pièces sous tension alternative ou continue n'est pas complétement exclu. Afin d'assurer une conductivité partielle des chaussures, une limite de résistance électrique des nouvelles chaussures a été fixée à 100 kΩ.
Au cours de l'utilisation, la résistance électrique des chaussures fabriquées dans une matière conductrice peut considérablement changer à cause de la flexion, de l'encrassement, ou de l'humidité. Ces chaussures peuvent ne pas remplir la fonction prévue si elles sont portées dans un environnement humide. Les chaussures de classe I peuvent absorber l'humidité et devenir conductrices dans un environnement humide ou mouillé. Les chaussures de classe II présentent un risque de réduire le niveau de protection à l'humidité et celles contre le glissement.
Si les chaussures sont portées dans des conditions avec contamination de la matière de la semelle, par exemple, l'utilisateur devrait contrôler les propriétés antistatiques des chaussures avant d'entrer dans une zone à risque.
Dans les endroits d'utilisation des chaussures antistatiques, la résistance du sol ne doit pas réduire l'avantage de la chaussure antistatique. Il est recommandé d'utiliser des chaussures partiellement conductrices, la résistance du sol ne devrait pas abrier la fonction de protection des chaussures.
Lors de l'utilisation des chaussures, aucune pièce isolante ne devrait être placée entre la première pour montage et la plante du pied de l'utilisateur. En cas d'insertion de s' importe quel insert (première de doublure, chaussures) entre la première pour montage, il convient de tester les propriétés électriques de la combinaison chaussure/insert.
Semelles premières de doublure : Si les chaussures sont équipées d'une semelle intérieure, les essais (propriétés ergonomiques et protectrices) ont été réalisés avec cette semelle intérieure. Les chaussures doivent être utilisées uniquement avec cette semelle intérieure. Celle-ci peut être remplacée par une semelle comparable, fournie par le fabricant des chaussures d'origine ou par un fabricant de semelles qui répondront parfaitement avec les chaussures de sécurité (de travail) aux propriétés exigées par la norme. En cas de chaussures fournies sans semelle intérieure, les essais ont été réalisés sans cette semelle. Il est possible d'utiliser uniquement des semelles intérieures qui répondent en combinaison avec des chaussures de sécurité (de travail) aux propriétés exigées par la norme.

NL - INSTRUCTIE VOOR GEBRUIKERS – schoenmodel: ROCK,

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Proeber het schoeisel uitvoerig voor gebruik. Een ongijst gekozen type schoen, de verkeerde maat, breedte of vorm van de schoen zijn geen redenen voor een latere reclamatie.

- Gebruik het schoeisel in een omgeving waarvoor het bedoeld is.
- Trek de schoen aan met behulp van een schoenlepel en veterschoenen met losse veters, zodat het hielgedeelte niet breekt.
- Wissel het schoeisel regelmatig, vooral bij regenachtig weer of verhoogd zweten van de voet.
- Beschermt de schoen tegen:

nat worden als de schoen is gemaakt van leer, textij de schoen een speciale waterdichte behandeling heeft ondergaan, contact met chemicaliën (indien niet getest op chemische bestendigheid), geconcentreerde wasmiddelen, oplosmiddelen, enz..

Belangrijke kenmiseging: de keuze van het juiste schoeisel moet zijn gebaseerd op een inschatting van de risico's in uw werkomgeving en het vereiste niveau van bescherming. De werkgever is voor deze keuze verantwoordelijk en hij is verplicht om nog voor het gebruik ervan de juiste soort schoenen vast te stellen en te kiezen. Het is belangrijk dat de gekozen schoenen geschikt zijn voor de vereiste bescherming en de situatie waarin ze worden gedragen. Als de situatie niet bekend is, is het van groot belang dat er overleg plaatsvindt tussen verkoper en koper om ervoor te zorgen dat, indien mogelijk, de juiste schoenen worden gedragen. Ook is het noodzakelijk om uw kleding en andere PBM af te stemmen op de werkomstandigheden en het te verwachten risico.
Niveau van bescherming, aanduiding: Het kenmerk CE betekent, dat deze schoenen voldoen aan de vereisten volgens de Verordening (EU) **2016/425** met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Beoogd gebruik: Het product valt onder categorie II van persoonlijke beschermende uitrusting, waarvan de basisfunctie bescherming van de voet tegen letsel is, dat kan optreden bij ongevallen in werkomgevingen waarvoor het bedoeld is. Het gebruikte type materiaal, het ontwerp, de implementatie en de wijze van onderhoud werd bepaald door doelmatigheid. Bij de keuze van de schoen dient er zorg te letten voor welk doel u de schoen wenst te gebruiken. **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024** heeft betrekking op veiligheidsschoeisel met een veiligheidsneus die bestand is tegen een impact van ten minste 200 J en een compressie van ten minste 15 kN. Aanbevolen beroepen: daar waar het gevaar bestaat van voorwerpen die op de voeten vallen. Bouwplaatsen, metaalindustrie, enkele landbouwwerkzaamheden c.d. **EN ISO 20347:2022, EN ISO 20347:2022/A1:2024** heeft betrekking op werkschoeisel. Dit schoeisel is bestemd voor gebruik op plaatsen, waar de gebruiker niet is blootgesteld aan mechanische risico's (stoten of samendrukken), onder normale arbeidsvoorwaarden bij gelijktijdige behoud van de gevoeligheid van de voetzolen bij de verrichting van werkzaamheden. Aanbevolen beroepen: landbouw, lichte industrie, service, onderhoudswerkzaamheden, logistiek, verkeer c.d. Indien het schoeisel uitgerust is met het gele pictogram "ESD", voldoet het ook aan de volgende normen: EN 61340-4-3 - Elektrostatica-standard testmethoden voor specifieke toepassingen - schoeisel. EN 61340-5-1 - Elektrostatica – bescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische verschijnselen. Algemene vereisten. „ESD" schoeisel dient een keer per ploegdienst getest worden op de ESD tester.
Aanbeginselen voor gebruikers: de schoenen zeggen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het boven beschreven gebruiksdoel. Beschadiging van de schoenen (versleten, overmatig dunner worden van het materiaal, gebarsten, slijtage of vervorming van de zool, rafels van de naden, enz.) leidt tot vermindering van het beschermingsniveau, waardoor het product niet meer voldoet aan de bovenvermelde wettelijke en technische voorschriften. Naast de basisvereisten van de normen EN ISO 20347 of EN ISO 20345 kunnen er nog andere vereisten aan het schoeisel worden gesteld (zie tabel). Deze aanvullende vereisten betreffende het concrete gebruik van het schoeisel worden aangeduid met symbolen en/of categorieën. Deze categorieën omvatten de meest uitgebreide combinaties van zowel basale als aanvullende vereisten.

	SYMBOOL	AANVULLENDE EISEN/KENMERKEN
Compleet schoeisel	$P^{(1)}$	Perforatiebestendige zool (min. 1100 N) - metalen inlegzool, testspijker met Ø 4,5 mm
	$PL^{(1)}$	Perforatiebestendige zool (min. 1100 N) – niet-metalen inlegzool, testspijker met Ø 4,5 mm
	$PS^{(1)}$	Perforatiebestendige zool (min. 1100 N) – niet-metalen inlegzool, testspijker met Ø 3 mm
	C	Elektrische eigenschappen
	C	Deels geleidend schoeisel (max. weerstand 100 kΩ)
	A	Antistatisch schoeisel (weerstandsbereik 100 kΩ tot 1000 MΩ)
	E	Weerstand tegen ongunstige omgeving
	HI	Isolatie van de onderkant van de schoen tegen warmte
	CI	Isolatie van de onderkant van de schoen tegen kou
	E	Energie-absorptie in het hielgebied (min. 20 J)
	WR	Waterbestendigheid
	M	Middenvoetbescherming
	AN	Enkelbescherming
	CR	Snijbestendigheid
	SC	Slijtage van de veiligheidsneus (Scuff cap)
	SR	Slipweerstand op keramische vloertegels met glycerine
Bovenleder	WPA^{6}	Weerstand tegen doordringen en absorberen van water
Zool	HRO	Weerstand tegen hittecontact
	FO	Weerstand tegen stookolie - oliën en koolwaterstoffen
	LG	Laddergrip

[1] Een van de drie opties moet worden geselecteerd

[6] Binnendringen en absorptie van water (WPA, S2, S3, S3L, S3S) is alleen van toepassing op de bovenmaterialen en garandeert geen volledige waterdichtheid van de hele schoen.
Hybride schoeisel is aangeduid met „SBH"

CATEGORIE WERK- EN VEILIGHEIDSSCHOENEN

Klasse	Eisen	Categorie volgens EN ISO 20345 Veiligheidsschoenen (**SB**)	Categorie volgens EN ISO 20347 Werkschoenen (**OB**)
I of II	**SB of OB**	**Basisveiligheidseisen**	
I	Als SB of OB, plus Afgesloten hielgedeelte Antistatisch (A) Absorptie van energie in hielgedeelte (E)	**S1**	**O1**
I	Als S1 of O1, plus Bovenleder bestand tegen doordringen en absorptie van water (WPA)	**S2**	**O2**
I	Als S2 of O2, plus Perforatiebestendige zool per type Schoenzool met profiel	**S3** (metalen inlegzool type P) of **S3L** (niet-metalen inlegzool type PL) of **S3S** (niet-metalen inlegzool type PS)	**O3** (metalen inlegzool type P) of **O3L** (niet-metalen inlegzool type PL) of **O3S** (niet-metalen inlegzool type PS)
II	Als SB of OB, plus Afgesloten hielgedeelte Antistatisch (A) Absorptie van energie in hielgedeelte (E)	**S4**	**O4**
II	Als S4 of O4, plus Perforatiebestendige zool per type Schoenzool met profiel	**S5** (metalen inlegzool type P) of **S5L** (niet-metalen inlegzool type PL) of **S5S** (niet-metalen inlegzool type PS)	**O5** (metalen inlegzool P) of **O5L** (niet-metalen inlegzool type PL) of **O5S** (niet-metalen inlegzool type PS)
I	Als S2 of O2, plus Waterbestendighed van de gehele schoen (WR)	**S6**	**O6**
I	Als S3 of O3, plus Waterbestendighed van de gehele schoen (WR)	**S7** (metalen inlegzool type P) of **S7L** (niet-metalen inlegzool type PL) of **S7S** (niet-metalen inlegzool type PS)	**O7** (metalen inlegzool type P) of **O7L** (niet-metalen inlegzool type PL) of **O7S** (niet-metalen inlegzool type PS)

Klasse I: Schoeisel van leer en andere materialen, met uitzondering van schoeisel volledig van rubber of volledig van polymeer.
Klasse II: Schoeisel volledig van polymeer (d.w.z. in zijn geheel gegoten) inclusief volledig van rubber (d.w.z. in zijn geheel gevulkaniseerd).
Basisvereiste voor slipweerstand op keramische tegels met natriumlaurylsulfaat (SLS) - geen symbool.
Aanvullende eis voor slipweerstand op keramische tegels met glycerol - symbool SR.
Het hel schoeisel niet is getest op slipweerstand (bijv. speciaal schoeisel met spijkers, metalen inlegzool etc.). wordt aangeduid met het symbool "0"-teken.

Onderhoud: Controleer vóór en na gebruik van de schoen, bijv. de sluiting en integriteit van de schoen – verwijder beschadigd schoeisel. Schoeisel van gevlekt leder kan worden gereinigd met een vochtige spons met een zeepoplossing, drogen en een kleurloze schoenpoets aanbrengen voor de nodige behandeling en impregnatie. Schoeisel van bontleer en textiel: het vuil verwijderen met een rubberborstel en middelen die voor bontleer en textiel bestemd zijn. Het is belangrijk om vachtleer te behandelen met een geschikte spray-impregnatie om de waterbestendigheid te verhogen. Behandeld deze materialen niet met olie.
De overige schoeisel met water, een zacht wasmiddel en een zachte borstel schoonmaken.
Gebruik nooit stoffen zoals alcohol, verdunners, benzine of andere chemische stoffen. Bewaar de schoen na gebruik op een droge plaats bij kamertemperatuur. Plaats een schoenboom in afgesloten, niet-metaal vrij, maten leren schoeisel - zo blijft de vorm van de schoen behouden. Als er water in de schoen is gekomen, of als de binnenzijde door transpiratie van de voeten vochtig is geworden, droog deze dan langzaam bij een temperatuur tussen 30°C en 50°C. Indien nodig de schoen met kranten vullen, deze elke schoen 1 keer per dag vervangen totdat de schoen droogt en een warmtebron. Log de schoenen voor het drogen op spanners, vul de schoenen indien nodig met krantenpapier en verwissel het natte papier verscheidene keren tijdens het drogen. Voor het eerste gebruik de schoenen impregneren en verzorgen met geschikte behandelingsmiddelen. Behandelingsmiddelen impregneren niet een dauwe bestendig geschikte crème (spray).
Opslag, transport: Bewaren in de originele verpakking, in een schone, droge en geventileerde omgeving, zonder verontreiniging door vocht, vuil, schimmel of andere factoren die de kwaliteit kunnen beïnvloeden. Niet blootstellen aan direkte zonnestralen. Niet aan warmte bronnen zoals radiatoren, kachels etc. Niet onder zware voorwerpen of in contact met scherpe voorwerpen. Gebruik voor het transport een geschikte beschermende verpakking, bijvoorbeeld de originele doos. Bij opslag onder normale omstandigheden (temperatuur en relatieve vochtigheid) is de houdbaarheidstermijn meestal 4 jaar.
Vragen van de schoen, bewaren de schoenen zoals hierboven beschreven. Bij de keuze van de schoen rekening houden met de voorgenomen toepassing van de schoen. Bij de keuze van de schoen rekening houden met de voorgenomen toepassing van de schoen. Bij de keuze van de schoen rekening houden met het feit dat de schoen niet mag worden gebruikt voor handelingen waarbij de voeten onder stroom kunnen komen te staan

Rekomendējama mitrēti kojines, kuriem iisklaido elektros krtīvj. Jei naudojama pusiau lūdžiai avalynė, grindų atsparumas turi būti toks, kad nebūtų panaikinta apsauginė avalynės funkcija.
Dėvėjimo metu tarp avalynės ir grindų susidaro tam tikras jūdžios izoliacijos. Tuo atveju, jei tarp naudotojo įtempiamojo vidpadžio yra jūdamas bet kokis jūdžios (t.y. pamušalinės jūdotai, kojinės), turi būti pakartotinas tikrinamos batų ir vidpadžių derinio elektrinės savybės.
Pamušalinėj jūdotai: Jei apsauginėje avalynėje yra pamušalinės jūdotas, bandymai (ergonominės ir apsauginės savybės) buvo atlikti su šiuo jūdotai ir avalynę jūdotu jūdotu. Avalynę galima naudoti tik su šiuo jūdotu. Jūdotas gali būti pakeistas tik į analogišką originalios avalynės gamintojo tiekiamą arba vidpadžių gamintojo tiekiamą jūdotą, kuris visiškai atitiks standarto charakteristikas su sąsajos (darbo) avalynę. Avalynės, kuri tiekiama be šio jūdoto, bandymai buvo atlikti be šio jūdoto. Galima naudoti tik tokias jūdotas, kurie kartu su šia sąsajoje (darbine) avalyne atitinka atitinkamo standarto charakteristikas.

LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - apavu sērija: ROCK.

Rūpīgi izlasiet šo pamācību. Pirms lietošanas apavi ir pienācīgi jāizmēģina. Nepiemērotā izvēlēta apavu veida, nepareiza izmēra, platums vai forma nevar būt par iemeslu vēlākām sūdzībām.
- Apavus apsaiņ ar apavu lāpstiņu vai līdzīgu priekšmetu, īpašrjamus apavus ar atsietām aukliņām, lai nesalauztu papēža daļu.
- Apavi bieži jāmaina, īpaši lietaini laikā vai paaugstinātas kāju svīšanas gadījumā.
- Apavi jāsargā:
  - no mehāniskiem bojājumiem,
  - no izmirkšanas, ja apavi ražoti no jokādām veida ādas, un tiem nav speciālas apstrādes pret izmirkšanu,
  - no saskares ar ķīmiskām vielām (ja apaviem nav testēta izturība pret ķīmiskājām), koncentrētiem mazgāšanas līdzekļiem, šķīdinātājiem utt.

Svarīgs norādījums: pareizai apavu izvēlei jābalstās uz riska novērtējumu ņemot vērā uz no nepieciešamās aizsardzības pakāpes. Par šo izvēli atbild darba devēju, tam ir pareizums noteikt un izvēlēties pareizo apavu veidu vēl pirms to izmantošanas. Ir svarīgi apsundzināt darītājus ka par pareizu izmantošanu tiek ņemtas vērā sniegtu nepieciešamo aizsardzību un atbilstu videi, kurā tos valkā. Ja nav zināma valkāšanas vide, ir ieteicami jo īsti svarīgi, lai pārdevējs un pircēja apspriestos un izlemtu, kuri apavi ir piemērot. Darba apstākļiem un sagaidāmajam riskam jāpielāgo arī Jūsu apģērbs un cīti IAL.
Aizsardzības pakāpe, marķējums: CE apģērbam/apavam ražotāj ka šie apavi atbilst Regulas (ES) **2016/425** prasībām par individuālo aizsardzību.
Lietošanas mērķis: Darba vai aizsargapavu gadījumā produkts pieder individuālo aizsardzības līdzekļu II kategorijai, kuru galvenā funkcija ir kāju aizsardzība pret savainojumiem, kas var rasties negadījumi laikā darba jomās, kam tie ir paredzēti. Mērķi nosaka izmantotā materiāla veids, konstrukcija, izpildījums un kopīanas veids. Izvēloties apavus, jāņem vērā tas, kādam mērķim vēlaties apavus izmantot. **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024** apzīmē drošības apavus ar drošības purngalu, kas izturē pat 200 J triecienu un vismaz 15 kN uspiešanu. Ietekumā predpiņņu, tur kur pastāv darba, kā kāda priekšmeta varētu nokrist uz kājām. Blīvnieķha, metalurģija, dzelzkausēšanas darbi u.tml. **EN ISO 20347:2022, EN ISO 20347:2022/A1:2024** apzīmē darba apavus. Šie apavi ir paredzēti izmantošanai tur, kur lietotāju var pakļauts mehāniskiem draudiem (trieciennam vai spiedienam), parastos darba apstākļos, vienlaikus saglabājot pēdas jūtību, veicot darbu. Ieteicamās profesijas: lauksaimniecība, vieglā rūpniecība, pakalpojumi, apkopes darbi, būvniecība, transports u.tml. Ja uz apaviem atrodas zīmēta piktogramma "ESD", tie izpildā arī šādu normu prasības: **EN** 61340-4-3 - Elektrostatika - 4-3.daļa: Elektrostatisko lādētāju aizsardzība pret elektrostatiskām parādībām. Vispārīgās prasības. „ESD" apavi reizi mainas laikā jātestē ar ESD testera palīdzību.
Brīdinājums lietotājam: Apavus var izmantot tikai un vienīgi iepriekš aprakstītajam lietošanas mērķim. Apavu defekti gadījumā (nodilums, nepropocionāls materiāla burzums un deformācija, ārējās zoles plānums, endoteloālais vai deformācija, īsuja irlana u.tml.) samazinās aizsardzības līmeni, un produkts vairs neatbilst mērķtiecīgam tiešām un tehniskajām normām. Papildus normas EN ISO 20347 vai EN ISO 20345 pamatprasībām apaviem var tikt izvirzītas arī citas prasības. Šis papildu prasības, kas attiecas uz konkrētu apavu izmantošanu, ir aprīmētas ar simboliem (skat. tabulu) un/vai kategorijām (2. tabula). Šīs kategorijas norāda visspējamākās kombinācijas, kas aprīvet gan pamata, gan papildu prasības.

	SIMBOLS	PAPILDU PRASĪBAS/RAKSTUROJUMS
Vesali apavi	$_{WO}$	Ārējā zole izturēja pret caurdurīšanu (min. 1100 N) – nometāla ieliktnis, testēts ar asmeni Ø 4,5mm
	$_{PL}$ $_{50}$	Ārējā zole izturēja pret caurdurīšanu (min. 1100 N) – nometāla ieliktnis, testēts ar asmeni Ø 4,5mm
	$_{PS}$ $_{50}$	Ārējā zole izturēja pret caurdurīšanu (min. 1100 N) – nometāla ieliktnis, testēts ar asmeni Ø 3mm
	Elektriskās īpašības	
	C	Dažādi elektrovadoši apavi (maks. 100 kΩ)
	A	Antistatiski apavi (pretestības diapazons no 100 kΩ līdz 100 MΩ)
	Izturība pret nelabvēlīgu vidi	
	A	Apavu apakšdaļas izolēcija pret karstumu
	CI	Apavu apakšdaļas izolēcija pret aukstumu
	E	Enerģijas absorbēšana papēža daļā (min. 20 J)
	WR	Apavu ūdensizturība
	M	Pēdas pasargāšana aizsardzība
	AN	Potītes aizsardzība
	CR	Izturība pret sagriešanu
	SC	Pārklājoša pumpaļa izturība pret noberšanu (Scuff cap)
	SR	Izturība pret paslīdēšanu uz keramikas grīdas ēīzēm ar glicerīnu
Virspusē	WPA^{A}	Notur/ūdens pret lāsteņu ūdensizturīgu
Aizpēda	HRO	Izturība pret saskares karstumu
	FO	Izturība pret degvielas eļļām – eļļas un ogļūdeņraži
	LG	Noturēšanās uz pieslienamām kāpnēm

A Jāizvēlas viena no trim iespējām

* Ūdens iesūkšanās un absorbēja (WPA, S2, S3, S3L, S3S) attiecas tikai uz virsējiem materāliem un negaramē pilnīgu visu apavu ūdensizturēšanu.

Hibrīdapavus apzīmē ar "SBH"

DARBA UN DROŠĪBAS APAVU KATEGORIJAS

Klase	Prasības	Kategorija atbilstoši EN ISO 20345 Drošības apavi (SB)	Kategorija atbilstoši EN ISO 20347 Darba apavi (OB)
I vai II	**SB vai OB**	**Drošības pamatprasības**	
I	Kā SB vai OB, plus Aizvērta papēža zona Antistatiska (A) Enerģijas absorbēšana papēža daļā (E)	**S1**	**O1**
I	Kā S1 vai O1, plus Virspuses notūrēta pret ūdens iesūkšanos un uzturēšanu (WPA)	**S2**	**O2**
II	Kā S2 vai O2, plus Ārējās zoles izturēja pret caurdurīšanu (P) Reljefā apavu ārējā zole	**S3** (P tipa nemetāla ieliktnis) vai **S3L** (PL tipa nemetāla ieliktnis) vai **S3S** (PS tipa nemetāla ieliktnis)	**O3** (P tipa nemetāla ieliktnis) vai **O3L** (PL tipa nemetāla ieliktnis) vai **O3S** (PS tipa nemetāla ieliktnis)
II	Kā S2 vai O2, plus Aizvērta papēža zona Antistatiska (A) Enerģijas absorbēšana papēža daļā (E)	**S4**	**O4**
II	Kā S4 vai O4, plus Ārējās zoles izturēja pret caurdurīšanu (P) Reljefā apavu ārējā zole	**S5** (P tipa nemetāla ieliktnis) vai **S5L** (PL tipa nemetāla ieliktnis) vai **S5S** (PS tipa nemetāla ieliktnis)	**O5** (P tipa nemetāla ieliktnis) vai **O5L** (PL tipa nemetāla ieliktnis) vai **O5S** (PS tipa nemetāla ieliktnis)
I	Kā S2 vai O2, plus Visu apavu izturēta pret ūdeni (WR)	**S6**	**O6**
I	Kā S3 vai O3, plus Visu apavu izturēta pret ūdeni (WR)	**S7** (P tipa nemetāla ieliktnis) vai **S7L** (PL tipa nemetāla ieliktnis) vai **S7S** (PS tipa nemetāla ieliktnis)	**O7** (P tipa nemetāla ieliktnis) vai **O7L** (PL tipa nemetāla ieliktnis) vai **O7S** (PS tipa nemetāla ieliktnis)

I klase: Apavi, kas ražoti no ādas un citām materiāliem, izņemot apavus, kas izgatavoti pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem.
II klase: Pilnībā no polimēriem izgatavoti apavi (t.i., vienoti veidoti), tostarp pilnībā no gumijas izgatavoti apavi (t.i., pilnībā vulkanizēti).

Pamatprasības izturēšai pret paslīdēšanu uz keramikas flīzēm ar mātīgu šaurslīdīšu (SLS) – bez simbola.
Papildu prasība izturēšai pret paslīdēšanu uz keramikas flīzēm ar glicerīnu – SR simbols
Ja apaviem nav testēta izturēšana pret paslīdēšanu (piem., speciālā apavu ar radzēm, metāla knīedīm u.tml.), tie ir apzīmēti ar zīmi "O"

Kopšana: Pirms un pēc lietošanas pārbaudiet, piem., apavu ārējās zoles vēsuļmuna - bojātas apavus izmetiet. Apavi jātīra pēc vajadzības, lakādas ādas: ieteicamas nomazgājiet ar vieglu ziepju šķīdumu, noslaukiet sausus un izmantojiet bezkrāsainu līdzekli, kas paredzēts virsmas materiālu kopšanai un impregnēšanai. Raupjo (ķītīkoaino) āda un tekstila apavi: notīriet netīrumus ar gumijas suku un līdzekļiem, kas paredzēti raupjajām (pīlākoaināmajām) ādām un tekstīlam. Ir svarīgi apsundzināt raupjās ādas ar protektora impregnēšanas līdzekli, kas palielina to izturību pret dēļni. Šos materiālus nekad neieziediet ar krēmu!
Pārējos apavus tīriet ar dēļni, saudzīgu tīrīšanas līdzekli un saudzīgu suku. Nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkohols, šķīdinātāji, benzīns vai citas ķīmiskās vielas. Pēc novākšanas izmantojiet sausu vai mitru lupatiņu. Slēgtos, īpaši ādas apavos pēc noaslaukšanas jāievieto apavu stiepēji – saglabā apavu formu. Ja apavos iekļūvis dēļnos, vai arī kāju svīšanas rezultātā kļūvuši mitra to iekšpuse, ļaujiet tiem izžūt temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C. Temperatūra, kas pārsniedz 50° C, apavus bojā, tāpēc tos nedrīkst uz siltuma avota vai tā tuvā tuvumā. Pirms pārvēlaies selicient apavos stiepējus, eventuāli pārliecieties par avīžu papīru un žāvēšanas laikā mitro papīru vairākas reizes apmainiet. Pirms pirmās lietošanas apavus impregnējet un apstrādājiet ar kopšanas līdzekļiem, pēc tam regulāri impregnējet ar piemērotu, tam paredzētu krēmu.
Uzglabāšana, transports: Oriģinālajā iepakojumā, sausā un tīrā telpā, mitrumam netīrumam, pelējuma un citu līdzekļu, kas mazina aizsardzības pakāpi, radīta piesārņojuma. Nekad neuzglabājiet apavus zem smagiem priekšmetiem vai saskarē ar asiem priekšmetiem. Pārvadāšanai izmantojiet piemērotus aizsargapakšējos, piem., oriģinālo kārbu. Pārvadājot apavus, nedrīkst ļaut to iekšpusei kļūt netīrai (piem., ledū, ledū, ledū). Ieteicams ledū ledū ledū

Antistatická obuv nie je vhodná na práca na elektrických inštaláciách pod napätím. Elektrický odpor antistatickej obuvi sa môže výrazne zmeniť ohýbaním, znečistením alebo vlhkosťou. Táto obuv nemusí plniť svoju ochrannú funkciu, pokiaľ sa nosi vo vlhkom prostredí. Obuv tiež môže absorbovať vlhkosť a vo vlhkom a mokrom prostredí sa môže stať vodivou. Obuv tiež môže byť ľadová proti vlhku a mokru a mala by byť použitá, ak riziko takých podmienok existuje.
Ak sa obuv noví v podmienkach, kde dochádza ku kontaminácii materiálu podošvy, malý by používateľa kontrolovať antistatické vlastnosti obuvi vždy pred vstupom do nebezpečného priestoru.
Tam, kde sa používa antistatická obuv, by mal byť odpor podlahy taký, aby sa nezrušila ochranná funkcia obuvi. Odporúča sa používať antistatické ponožky.
Je preto nutné zistiť, aby obuv používateľa v kombinácii s prostredím bola schopná plniť požadovanú funkciu odvádzať elektrostatický náboj a aby poskytovala ochranu po celý čas svojej životnosti. Odporúča sa zaviesť vlastné skúšanie elektrického odporu a vykonávať ho často v pravidelných intervaloch.
UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ČIASTOČNE VODIVEJ OBUVI
Čiastočne elektrický vodivá obuv sa má používať tam, kde je nutné minimalizovať elektrostatický náboj v nižšatkom množstvom čase, napríklad pri manipulácii s výbušnými látkami. Čiastočne elektrický vodivá obuv by sa nemala používať, ak nie je známe riziko úrazu elektrickým prúdom z elektrického zariadenia alebo súčasťami pod stredným alebo jednosmerným napätím. Aby bola zaistená čiastočná vodivosť obuvi, je pre novú obuv stanovená medza elektrického odporu 100 kΩ.
Počas používania sa elektrický odpor obuvi výrazne zníži v dôsledku ohýbania nôh, znečisťovania alebo znečistenia, preto je nutné zistiť, aby výrobok plnil požadovanú funkciu odvádzať elektrostatický náboj po celý čas životnosti. Preto sa odporúča, kde je to nutné, aby používateľ zaviedol vlastné skúšanie elektrického odporu a vykonával ho v pravidelných intervaloch. Toto meranie a ďalšie núžie uvedené skúšky by sa malo diať bežnou obuvou pracovným prevodcu pracovných iniciov.
Ak sa obuv noví v podmienkach, kde dochádza ku kontaminácii materiálu podošvy látkami, ktoré môžu zvyšovať elektrický odpor obuvi, malý by používateľa skontrolovať elektrické vlastnosti obuvi vždy pred vstupom do nebezpečného priestoru.
Odporúča sa používať pomocný rozpryšujúce elektrický náboj. Tam, kde sa používa čiastočne vodivá obuv, mal by byť odpor podlahy taký, aby sa nezrušila ochranná funkcia obuvi.
Pri používaní by sa nemali meniť nastavenia stielkou obuvi a chodidlom používateľa vyskytovať žiadne izolačné súčasti. V prípade, že sa medzi napínacu stielku používateľa umiestni akákoľvek vložka (t. j. podšívkové stielky, ponožky), malí by sa preskúšať elektrické vlastnosti kombinácie obuvi/vložka.
Podšívkové stielky: Ak je ochranná obuv vybavená vlákacou stielkou, stielkane (ergonomické a ochranné vlastnosti) bolo vykonané s touto stielkou umiestnenou v obuvi. Obuv sa smie používať iba s touto stielkou. Stielka je možné nahradiť iba porovnateľnou stielkou odávanou výrobcom pôvodnej obuvi alebo dodanou výrobcom pôvodnej obuvi, ktorá bude s predpokladanou bezpečnosťou pracovnej obuvi. Ak stielka nie je poskytnutá, pôvodnú vlastnosti podľa normy. V prípade obuvi dodávanej bez vkladacej stielky bolo skúšanie vykonané bez tejto stielky. Je možné použiť iba vkladacie stielky, ktoré v kombinácii s touto bezpečnostnou (pracovnou) obuvou spĺňajú vlastnosti príslušnej normy.

RO - INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA - linia de încălțăminte: ROCK.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Probați bine încălțămintea înainte de a o cumpăra. Tipul de încălțăminte ales în mod neadecvat, mărimea greșită, lipsa sau forma incălțămintei, nu pot fi un motiv pentru o reclamație ulterioară.
- Folosiți o încălțăminte destinată numai pentru pentru activitatea pentru care este concepută.
- Încălțați încălțămintea folosind o lingă, având șireturile desfăcute cât mai mult, astfel încât călcâiul să intre cât mai ușor.
- Schimbați frecvent încălțămintea, mai ales pe vreme ploioasă sau dacă picioarele transpiră abundent.
- Protejați încălțămintea:
  - împotriva deteriorărilor mecanice,
  - împotriva umidității și a apei (în special încălțămintea este fabricată din orice tip de piele, cu excepția cazului în care are un tratament special împotriva apei,
  - de contactul cu substanțe chimice (dacă nu a fost testată rezistența chimică), detergenți concentrați, solvenți etc.

Avertizare importantă: alegerea corectă a unei încălțăminte este de maximă importanță pentru a se putea evita rănile de tot felul și pentru a fi sănătoși. Acestă alegere este responsabilitatea angajatorilor, acesta are îndatorirea de a stabili și de a alege tipul corect al încălțămintei în funcție de riscurile și condițiile de muncă existente. Este important ca încălțămintea aleasă pentru purtat să fie potrivită pentru protecția necesară și pentru medicul în care este folosită, este de asemenea important ca aceasta să nu cauzeze rănile și o stare de disconfort pentru utilizator. Este de asemenea și o consilie pentru a se asigura că, dacă este posibil, se alege încălțămintea corectă. Condițiile de lucru și riscurile presupuse trebuie adăugate și în fișa tehnică a produsului. **Conform Regulamentului 2016/425 privind protecția personală. Scopul utilizării:** Acest produs se încadrează în categoria a II de echipamente individuale de protecție, a cărei funcție de bază este de a proteja picioarele împotriva riskurilor care pot apărea în timpul unei activități care poate fi de natură periculoasă pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor. Acest produs este destinat pentru o utilizare de la o persoană la alta. Este necesar ca produsul ale fie folosit de un singur utilizator și de mod de întrebuințare. La alegerea încălțămintei trebuie să se țină cont și de scopul pentru care aceasta va fi întrebuințată. **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024** indică încălțămintea de siguranță, cu bombeu rezistent la un impact de 200 J și rezistentă la presiune de cel puțin 15 kN. Profesii recomandate: agricultură, industrie ușoară, transport, și altele. Este necesar ca produsul ale folosit în timp. Productorul nu poate prevedea termenul de valabilitate pe parcursul utilizării. Termenul de valabilitate poate fi influențat de multi factori, cum ar fi radiațiile UV, frigul, căldura, apa, sarea și altele. În cazul în care componentele de siguranță ale încălțămintei, talpa sau câpuța sunt deteriorate, folosiți o pereche nouă.
Atenționări pentru utilizatori: Încălțămintea poate fi întrebuințată exclusiv în scopul scopurilor de utilizare descrise mai sus. În caz de deteriorare a încălțămintei (zgârieturi, subțiere excesivă, rupere, uzură sau deformare a talpei, tăpșanului sau a câpuței, etc.) scade gradul de protecție și produsul devine neconform în sensul reglementărilor legale și tehnice specifice mai sus. Pe lângă cerințele de bază impuse de norma EN ISO 20347 sau EN ISO 20345, este posibil ca unele produse să se impună și alte cerințe. Aceste cerințe suplimentare, care se referă la utilizarea corectă a încălțămintei, sunt desemnate prin simboluri sau prin categorii (a se vedea tabelul). Aceste categorii reprezintă cele mai frecvente combinații, care includ atât categorile de bază cât și pe cele suplimentare.

SIMBOL	CERINȚE / CARACTERISTICI SUPLIMENTARE
I_{SO}	Talpă rezistentă la impacturi (min. 100 N) - inserție metalică, testată cu un vârf de 0,4 mm
I_{AT}	Talpă rezistentă la impacturi (min. 100 N) - inserție nemetalică, testată cu un vârf de 0 4,5 mm
I_{PS}	Talpă rezistentă la impacturi (min. 100 N) - inserție nemetalică, testată cu un vârf de 0 3mm
C	Conductibilitate electrică
A	Încălțăminte parțial conductibilă (rezistență max. 100 kΩ)
E	Încălțăminte antistatică (interval de rezistență de la 100 kΩ până la 1000 MΩ)
WR	Rezistentă la medii nefavorabile
HI	Talpă și marginea izolată împotriva căldurii
CI	Talpă și marginea izolată împotriva frigului
E	Absorbție energiei în zona călcâiului (min. 20 J)
WR	Rezistentă la apă
M	Protecție pentru talpa picioarelor
AN	Protecție pentru gleznă
CR	Rezistentă la tăiere
SC	Rezistentă a vârfului la frecare (Scuff cap)
LG	Rezistentă la alunecare pe pardoseli din greșie ceramică cu glicerină
WPA	Rezistentă la pătrunderea și absorbția apei
HRO	Rezistentă la căldura de contact
FO	Rezistentă la uleiuri combustibile - uleiuri și hidrocarburi
LG	Rezistentă la alunecare pe scară

* Trebuie selectată una dintre cele trei opțiuni

Pătrunderea și absorbția apei (WPA, S2, S3, S3L, S3S) se aplică numai la materiale de pe partea superioară și nu garantează impermeabilitatea completă a întregii încălțăminte,
Încălțămintea hibridă este marcată „SBH"

CATEGORIE DE ÎNCĂLȚAMINTE DE LUCRU ȘI DE SIGURANȚĂ

Clasă	Cerințe	Categoria în conformitate cu EN ISO 20345 Încălțăminte de siguranță (SB)	Categoria în conformitate cu EN ISO 20347 Încălțăminte de lucru (OB)
I sau II	SB sau OB	Cerințe generale privind siguranța	
I	Ca SB sau OB, plus Zonă a călcâiului închisă Antistatică (A) Absorbție a energiei în zona călcâiului (E)	S1	O1
I	Ca S1 sau O1, plus Căptușă rezistentă la pătrunderea și absorbția apei (WPA)	S2	O2
I	Ca S2 sau O2, plus Talpă rezistentă la perforare în funcție de tip Talpă cu profil	S3 (inserție metalică tip P) sau S3L (inserție nemetalică tip PL) sau S3S (inserție nemetalică tip PS)	O3 (inserție metalică tip P) sau O3L (inserție nemetalică tip PL) sau O3S (inserție nemetalică tip PS).
II	Ca SB sau OB, plus Zonă a călcâiului închisă Antistatică (A) Absorbție a energiei în zona călcâiului (E)	S4	O4
II	Ca S4 sau O4, plus Talpă rezistentă la perforare în funcție de tip Talpă cu profil	S5 (inserție metalică tip P) sau S5L (inserție nemetalică tip PL) sau S5S (inserție nemetalică tip PS)	O5 (inserție metalică tip P) sau O5L (inserție nemetalică tip PL) sau O5S (inserție nemetalică tip PS).
II	Ca S3 sau O3, plus Rezistență la apă a încălțămintei complete (WR)	S6	O6
II	Ca S3 sau O3, plus Rezistență la apă a încălțămintei complete (WR)	S7 (inserție metalică tip P) sau S7L (inserție nemetalică tip PL) sau S7S (inserție nemetalică tip PS)	O7 (inserție metalică tip P) sau O7L (inserție nemetalică tip PL) sau O7S (inserție nemetalică tip PS).

Clasa I: Încălțăminte fabricată din piele și din alte materiale, cu excepția încălțăminte fabricate integral din cauciuc sau din polimeri.
Clasa II: Încălțăminte fabricată integral din polimeri (adică tunarii în întregime), inclusiv încălțăminte fabricată integral din cauciuc (adică vulcanizată în întregime).
Cerința de bază pentru rezistența la alunecare pe plăci ceramice cu sulfat de cu lauril-sulfat de sodiu (SLS) - fără săpun.
Cerință suplimentară pentru rezistență la alunecare pe plăci ceramice cu glicerol - simbol SR.
Cu excepția cazului în care încălțămintea este testată pentru rezistența la alunecare (de exemplu, încălțămintea specială cu crampoane, capse metalice etc.), aceasta este marcată cu semnul „0".

Interfețele: Vă rugăm ca înainte de a ajunge ce ai. Dacă este încălțămintea să verificați de ex. luchidera ascetisa și integritatea tălpii - eliminați din uz încălțămintea deteriorată. Încălțămintea din piele naturală sfărâiată, lăcuită: spălați murdăria cu o soluție ușoară de săpun, clătește pânza la uscare și utilizați un produs incolor conceput pentru tratarea și impregnarea materialului superior. Încălțămintea din piele întoarsă și nubuc și textil: îndepărtați murdăria cu o perie din cauciuc și folosiți produse concepute pentru piele întoarsă și textile. Este important ca pielea întoarsă să fie tratată cu un spray de impregnare adecvat, care creește rezistența la apă. Nu dați cu cremă niciodată aceste materiale!
Curățați celelalte tipuri de încălțăminte cu apă, cu un detergent slab și cu o perie moale. Nu folosiți niciodată benzină sau alte substanțe chimice. După întrebuințare, păstrați încălțămintea într-un loc uscat, la temperatura camerei. În încălțămintea hidrofobă, în special în cea din piele, se trebui introduse șanuri - menținp forma încălțămintei. În cazul în care în încălțămintea a pătrunș apă sau dacă aceasta s-a udat, se recomandă ca de îndepărtat șanurile, uscați-o încet, la o temperatură care nu depășește 50°C. Temperaturile peste 50°C deteriorează încălțămintea, de aceea nu o uscați pe surse de căldură sau în imediata apropiere a acestora. Înainte de a usca încălțămintea, introduceți șanuri în ea sau umpleți-o cu hârtie de ziar, pe care ar trebui să o schimbați de mai multe ori pe parcursul uscării. Înainte de prima utilizare, impregnați încălțămintea cu produse de protecție, marcarea/Marking: **Grupul de protecție, marcarea/Marking:** Cl. Insoțiți de acest pantof îndepline cerințele Regulamentului UE **2016/425** privind protecția personală. **Scopul utilizării:** Acest produs se încadrează în categoria a II de echipamente individuale de protecție, a cărei funcție de bază este de a proteja picioarele împotriva riskurilor care pot apărea în timpul unei activități care poate fi de natură periculoasă pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor. Acest produs este destinat pentru o utilizare de la o persoană la alta. Este necesar ca produsul ale fie folosit de un singur utilizator și de mod de întrebuințare. La alegerea încălțămintei trebuie să se țină cont și de scopul pentru care aceasta va fi întrebuințată. **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024** indică încălțămintea de siguranță, cu bombeu rezistent la un impact de 200 J și rezistentă la presiune de cel puțin 15 kN. Profesii recomandate: agricultură, industrie ușoară, transport, și altele. Este necesar ca produsul ale folosit în timp. Producătorul nu poate prevedea termenul de valabilitate pe parcursul utilizării. Termenul de valabilitate poate fi influențat de multi factori, cum ar fi radiațiile UV, frigul, căldura, apa, sarea și altele. În cazul în care componentele de siguranță ale încălțămintei, talpa sau câpuța sunt deteriorate, folosiți o pereche nouă.
Atenționări pentru utilizatori: Încălțămintea poate fi întrebuințată exclusiv în scopul scopurilor de utilizare descrise mai sus. În caz de deteriorare a încălțămintei (zgârieturi, subțiere excesivă, rupere, uzură sau deformare a talpei, tăpșanului sau a câpuței, etc.) scade gradul de protecție și produsul devine neconform în sensul reglementărilor legale și tehnice specifice mai sus. Pe lângă cerințele de bază impuse de norma EN ISO 20347 sau EN ISO 20345, este posibil ca unele produse să se impună și alte cerințe. Aceste cerințe suplimentare, care se referă la utilizarea corectă a încălțămintei, sunt desemnate prin simboluri sau prin categorii (a se vedea tabelul). Aceste categorii reprezintă cele mai frecvente combinații, care includ atât categorile de bază cât și pe cele suplimentare.

SIMBOL	CERINȚE / CARACTERISTICI SUPLIMENTARE
I_{SO}	Talpă rezistentă la impacturi (min. 100 N) - inserție metalică, testată cu un vârf de 0,4 mm
I_{AT}	Talpă rezistentă la impacturi (min. 100 N) - inserție nemetalică, testată cu un vârf de 0 4,5 mm
I_{PS}	Talpă rezistentă la impacturi (min. 100 N) - inserție nemetalică, testată cu un vârf de 0 3mm
C	Conductibilitate electrică
A	Încălțăminte parțial conductibilă (rezistență max. 100 kΩ)
E	Încălțăminte antistatică (interval de rezistență de la 100 kΩ până la 1000 MΩ)
WR	Rezistentă la medii nefavorabile
HI	Talpă și marginea izolată împotriva căldurii
CI	Talpă și marginea izolată împotriva frigului
E	Absorbție a energiei în zona călcâiului (min. 20 J)
WR	Rezistentă la apă
M	Protecție pentru talpa picioarelor
AN	Protecție pentru gleznă
CR	Rezistentă la tăiere
SC	Rezistentă a vârfului la frecare (Scuff cap)
LG	Rezistentă la alunecare pe pardoseli din greșie ceramică cu glicerină
WPA	Rezistentă la pătrunderea și absorbția apei
HRO	Rezistentă la căldura de contact
FO	Rezistentă la uleiuri combustibile - uleiuri și hidrocarburi
LG	Rezistentă la alunecare pe scară

* Trebuie selectată una dintre cele trei opțiuni

Pătrunderea și absorbția apei (WPA, S2, S3, S3L, S3S) se aplică numai la materialele de pe partea superioară și nu garantează impermeabilitatea completă a întregii încălțăminte,
Încălțămintea hibridă este marcată „SBH"

CATEGORII DE PROTECȚIE ÎNCĂLȚAMINTE

		Categoria în conformitate cu EN ISO 20345 Încălțăminte de siguranță (SB)	Categoria în conformitate cu EN ISO 20347 Încălțăminte de lucru (OB)
Partea superioară de protecție	Rezistență la medii nefavorabile	Toate categoriile privind siguranța	
	Impermeabilitate și absorbție apă	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la tăiere	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la perforare	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la alunecare	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
Talpă	Rezistență la căldură de contact	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la frig	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la uleiuri	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Absorbție energie în zona călcâiului	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la alunecare	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la perforare	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la tăiere	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la abraziune	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la electricitate statică	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență electrică	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7
	Rezistență la vibrații	S3, S4, S5, S6, S7	O3, O4, O5, O6, O7

Tipuri de protecție (PS sau PL, ori, de exemplu, categoria S1PS, S3L): Poate fi mai ușor, mai flexibil și să ofere o acoperire mai mare, dar rezistența la perforare poate varia mai mult în funcție de forma obiectului ascuțit/periculos (de exemplu, diametru, geometrie, ascuțime), dar este posibil să nu acopere întreaga talpă a picioarelor din cauza tehnicilor de fabricare a încălțămintei.
Tipul metalic (PS sau PL, ori, de exemplu, categoria S1PS, S3L): Poate fi mai ușor, mai flexibil și să ofere o acoperire mai mare, dar rezistența la perforare poate varia mai mult în funcție de forma obiectului ascuțit/periculos (de exemplu, diametru, geometrie, ascuțime). Din punct de vedere al protecției oferite, sunt disponibile două tipuri. Tipul PS poate oferi o protecție mai adecvată împotriva obiectelor cu diametru mai mic decât tipul PL.

RU - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - линия обуви: ROCK.

Внимательно прочтите данную инструкцию. Примерьте обувь до начала использования. Неправильно подобранный тип обуви, несоответствующий размер, ширина или форма обуви не могут быть причиной последующей рекламации.
- Используйте обувь в соответствии с предназначением.
- Надевайте обувь с помощью ложечки, а обувь со шнурками – расшнурованной – в целях предупреждения излома задника.
- Часто меняйте обувь, особенно в условиях дождливой погоды или при повышенном потении ног.
- Защищайте обувь от:
  - механических повреждений,
  - воздействия влаги (изготовлена из любого вида кожи и не имеет специальной водоотталкивающей обработки,
  - контакта с химическими веществами (если не тестирована на химическую стойкость), концентрированными моющими средствами, растворителями и т. д.

Важное замечание: Выбор подходящей обуви необходимо оценить прежде в вашей рабочей среде и требуемый уровень защиты. За этот выбор отвечает работодатель, который обязан определить и выбрать соответствующий тип обуви еще перед ее применением. Выбор, чтобы обувь, выбранная среди прочих, соответствовала требуемой цели, а вкупе с ней не вызывала дискомфорта. Если же знаете, среда использования, очень важно проконсультироваться с продавцом для приобретения по возможности соответствующей обуви. К условиям работы и предполагаемому риску работа соответствовать также ваша одежда и другие СПЗ. **Уровень защиты, маркировка:** Маркировка **EN 20345:2022** – Обувь, что должна соответствовать требованиям ЕС. **Группа обуви:** Данная обувь индивидуальной защиты **Цель использования:** Продукт относится к категории II средств индивидуальной защиты, и его основной функцией является защита ног от травм, которые могут возникнуть при авариях в рабочих зонах и помещениях, для которых он предназначен. В зависимости от конструкции и материала, из которых изготовлена обувь, она может использоваться у людей на земле. При выборе обуви важно понимать, для какой цели она будет использоваться. **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024** содержит информацию о защитной и рабочей обуви, которая имеет носок, выдерживающий ударную нагрузку не менее 200 Дж и сжатие не менее 15 кН. Рекомендуемые профессии: вклад там, где возможен риск падения предметов на ногу. Строительная промышленность, металлургическая промышленность, некоторые сельскохозяйственные работы и т.п. **EN ISO 20347:2022, EN ISO 20347:2022/A1:2024** содержит информацию о рабочей обуви. Данная обувь предназначена для использования внутри помещений, где пользователь не подвергается механическим рискам (падение или сжатие), при стандартных условиях работы при одновременном сохранении чувствительности подошвы при производимой работе. Рекомендуемые профессии: сельское хозяйство, легкая промышленность, обслуживание, торговые работы, логистика, транспорт и т. п. Если обязанности включают перемещение, должны соответствует следующим стандартам: EN 61340-4-3 - Электростатика – Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения – обувь. EN 61340-5-1 - Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования. Обувь. ESD должна продлить проверку на тестере ESD один раз каждую смену.**Применение для пользователей:** Обувь может использоваться исключительно в соответствии с описанной выше целью использования. Если обувь повреждена (прорыв, чрезмерное истончение материала, трещина, износ, деформация подошвы, расхождение швов и т. д.), уровень защиты снижается, обувь перестает удовлетворять упомянутым выше правовым и техническим нормам. В дополнение к основным требованиям стандарта EN ISO 20347 или EN ISO 20345 в обувь могут применяться и другие требования. Эти дополнительные требования, которые могут быть сделаны с помощью специфик использования обуви, обозначаются символами и/или категориями (см. таблицу). Категории отображают наиболее распространенные комбинации, включая основные и дополнительные требования.

СИМВОЛ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/ХАРАКТЕРИСТИКА
I_{SO}	Подошва, устойчивая к проколам (мин. 100 Н) – металлическая вставка, испытано шипом Ø 4,5 мм
I_{AT}	Подошва, устойчивая к проколам (мин. 100 Н) – неметаллическая вставка, испытана шипом Ø 4,5мм
I_{PS}	Подошва, устойчивая к проколам (мин. 100 Н) – неметаллическая вставка, испытана шипом Ø 3мм
Электрические свойства	
C	Частично электропроводная обувь (макс. сопротивление 100 кОм – 1000 мОм)
A	Антистатическая обувь (диапазон сопротивления от 100 кОм – 1000 мОм)
Устойчивость к неблагоприятным условиям среды	
HI	Изоляция подошвы обуви от нагревания
CI	Изоляция подошвы обуви от холода
E	Поглощение энергии в области пятки (мин. 20 Дж)
Конструктивные обувь	
WR	Водостойкость
M	Защита подъема стопы
AN	Защита лодыжек
CR	Устойчивость к прорезанию
SC	Устойчивость носка к истиранию (Scuff cap)
SR	Устойчивость к скольжению на керамической напольной плитке с глицерином
WPA	Устойчивость к проникновению и абсорбции воды
HRO	Устойчивость к контактному теплу
FO	Устойчивость к топливным маслам – масла и углеводороды
LG	Скерзание на лестнице

* Необходимо выбрать один из трех вариантов

Проникновение и абсорбция воды (WPA, S2, S3, S3L, S3S) относится только к материалам верха и не гарантирует полную водонепроницаемость всей обуви.
Гибридная обувь обозначается «SBH»

КАТЕГОРИИ РАБОЧЕЙ И ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ

Класс	Требования	Категория в соответствии с EN ISO 20345 Защитная обувь (SB)	Категория в соответствии с EN ISO 20347 Рабочая обувь (OB)
I или II	SB или OB	Основные требования безопасности	
I	Как SB или OB, плюс Закрытая область пятки Антистатическая (A) Поглощение энергии в области пятки (E)	S1	O1
I	Верх, устойчивый к проникновению и абсорбции воды (WPA)	S2	O2
I	Как S2 или O2, плюс Подошва, устойчивая к проколу, в зависимости от типа Подошва с протектором	S3 (металлическая вставка типа P) или S3L (неметаллическая вставка типа PL) или S3S (неметаллическая вставка типа PS)	O3 (металлическая вставка типа P) или O3L (неметаллическая вставка типа PL) или O3S (неметаллическая вставка типа PS)
II	Как SB или OB, плюс Закрытая область пятки Антистатическая (A) Поглощение энергии в области пятки (E)	S4	O4
II	Как S4 или O4, плюс Подошва, устойчивая к проколу, в зависимости от типа Подошва с протектором	S5 (металлическая вставка типа P) или S5L (неметаллическая вставка типа PL) или S5S (неметаллическая вставка типа PS)	O5 (металлическая вставка типа P) или O5L (неметаллическая вставка типа PL) или O5S (неметаллическая вставка типа PS)
I	Как S2 или O2, плюс Устойчивость всей обуви к воздействию воды (WR)	S6	O6
I	Как S3 или O3, плюс Устойчивость всей обуви к воздействию воды (WR)	S7 (металлическая вставка типа P) или S7L (металлическая вставка типа PL) или S7S (металлическая вставка типа PS)	O7 (металлическая вставка типа P) или O7L (металлическая вставка типа PL) или O7S (металлическая вставка типа PS)

Класс I: Обувь, изготовленная из кожи и других материалов, за исключением цельнорезиновой или целиком полимерной обуви.
Класс II: Обувь цельнорезиновая (т.е. формованная как целое), в т. ч. цельнорезиновая (в виде сапог).
Основное требование к устойчивости к скольжению на керамической плитке с глицерином/лаурилсульфат натрия (SLS) - без смазки.
Дополнительное требование к устойчивости к скольжению на керамической плитке с глицерином - символ SR
Если обувь не прошла испытания на устойчивость к скольжению (например, специальная обувь с шипами, металлическими накладками и т. д.), ей присваивается знаком «0».
Уход: До и после использования проверьте обувь, например крепление и целостность подошвы; выбросьте поврежденную обувь. Обувь из кожи с покрытием, лакированной кожи: загрязнения снейте слабым мыльным раствором, вытрите насухо и используйте бесцветное средство для обработки и пропитки материала верха. Обувь из воровской кожи и текстиля: загрязнения удаляйте с помощью резиновой щетки и средств, предназначенных для воровской кожи и текстиля. Важно обработать воровую кожу соответствующим спреем для протирки, повышающим влагостойкость. Никогда не смазывайте эти материалы жировой! Остальную обувь чистите водой, надавшим моющим средством и мягкой щеткой. Никогда не используйте такие вещества, как спирт, растворители, бензин или любые другие химические вещества. После того, как вы снимете обувь, храните ее в сухом месте при комнатной температуре. Колодки следует помещать в закрытую обувь, в частности, можную обувь, после ее снятия – они сохраняют форму обуви. В случае попадания в обувь воды или при намокании внутренней части от пота медленно просушите ее при температуре, не превышающей 30° С. Температура выше 50 °С повреждает обувь, поэтому не сушите ее на источнике тепла или в непосредственной близости от него. Поместите обувь на колодки или заполните ее газетами перед сушкой и несколько раз во время сушки сменяйте мокрую бумагу. Перед первым использованием пропитайте и обработайте обувь соответствующим средствами ухода, а также периодически пропитывайте подходящим кремом (спреем), предназначенным для этой цели.
Хранение, транспортировка: В оригинальной упаковке, в чистом, сухом и проветриваемом помещении, без загрязнения влагой, грязью, плесенью или другими факторами, снижающими качество защиты. Никогда не храните обувь под тяжелыми предметами или в контакте с острыми предметами. Для транспортировки используйте подходящую защитную упаковку, например оригинальную коробку. При хранении в нормальных условиях (температура и относительная влажность) срок годности обычно составляет 4 года).
Использование вашей обуви, срок службы: Эта обувь была изготовлена из высококачественных материалов, что позволяет ей в рабочем месте и иноса некоторые защитные свойства постепенно утрачиваются. Производитель не может прогнозировать дату истечения срока годности в процессе использования. На срок годности может влиять множество факторов, например УФ-излучение, холод, тепло, вода, соль и прочее. При повреждении защитных частей верхней части используйте новую пару.
Предупреждение: Обувь нельзя преобразовать.
Гарантия: Гарантия распространяется на производственные дефекты или иные расхождения с договором купли-продажи, например. Гарантия не распространяется на изменения в свойствах обуви, которые возникают с течением времени в результате износа, естественных изменений характеристик материала или дефектов и неисправностей, вызванных несоблюдением правил и принципов правильного использования и ухода за обувью. Мы не принимаем претензии иному неправильно выбранного типа обуви, несоответствого размера или ширины обуви.

Утилизация: в соответствии с действующим законодательством.
Устойчивость к скольжению: Принято к сведению, что степень защиты от скольжения определяется типом обуви, типом напольного покрытия и загрязнением. Ваша обувь не сможет вас защитить или защита будет значительно снижена при скольжении на очень скользком полу (например, загрязненном кулинарным или минеральным маслом и т. д.). В таких обстоятельствах единственным решением является либо предотвращение загрязнения, либо его немедленное устранение. Кроме того, ходьба по тяжелой или грязной местности может засорить протекторы вашей обуви различными загрязнениями, такими как грязь и гравий. Загрязнения, накопившиеся в углубленных подошвах, влияют, ограничивая или полностью уничтожая определенные защитные свойства. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы обувь пользователя в сочетании с окружающими условиями была способна выполнить требуемую функцию рассеивания электростатического заряда и обеспечивать защиту на протяжении всего срока службы. Рекомендуется проверяет электрическое сопротивление и сопротивление пятки и проводить испытания в соответствии с ГОСТ 12.4.068-79 **ГОСТ 12.4.068-79** и другие испытания, перечисленные ниже, должны стать обычной частью программы профилактики производственного травматизма.
Если условия поражения сильно отличаются, что материал подошвы загрязняется веществами, которые могут увеличить электрическое сопротивление подошвы, то необходимо проверить электрическое сопротивление подошвы в условиях производственного процесса.
Рекомендуется использовать носки, рассеивающие электрический заряд. В условиях, где используется частично электропроводящая обувь, сопротивление пола должно быть таким, чтобы не нарушалась защитная функция обуви.
В процессе использования электрическое сопротивление обуви под воздействием различных факторов может значительно изменяться вследствие изгибов и загрязнения, поэтому, чтобы обувь выполняла требуемую функцию отвода электростатического заряда, в случае необходимости, должна стать обычной частью программы профилактики производственного травматизма.
Если условия поражения сильно отличаются, что материал подошвы загрязняется веществами, которые могут увеличить электрическое сопротивление подошвы, то необходимо проверить электрическое сопротивление подошвы в условиях производственного процесса.
Рекомендуется использовать носки, рассеивающие электрический заряд. В условиях, где используется частично электропроводящая обувь, сопротивление пола должно быть таким, чтобы не нарушалась защитная функция обуви.
Между нагретой стельной обуви и стопой пользователя не должно быть никаких изолирующих компонентов. Если между нагретой стельной обуви и стопой пользователя помещают изолирующие материалы, то необходимо проверить электрическое сопротивление обуви, для новой обуви установлен предел электрического сопротивления 100 кОм.
Если обувь предназначена для использования в условиях, при которых обувь из проводящего материала может значительно измениться вследствие изгибов и загрязнения, поэтому нужно следить за тем, чтобы изделие выполняло требуемую функцию отвода электростатического заряда в течение всего срока службы. Поэтому желательно, чтобы пользователь проводил в необходимых случаях собственное тестирование, например, проверяет электрическое сопротивление обуви перед входом в опасную зону.
Дополнительные стельки: Если защитная обувь снабжена вкладной стелькой, то испытания (эргономические и защитные свойства) проводились с этой стелькой, помещенной в обувь. Обувь можно использовать только с этой стелькой. Возможна замена только стелькой на такую же или другую, которая обеспечивает аналогичный уровень защиты и эргономичности. Если вы вставляете дополнительные стельки, то необходимо проверить, что эта комбинация обеспечивает удобство и безопасность (рабочей) обувью отвечают требованиям соответствующего стандарта.

EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ - σειρά υπόδημάτων: ROCK.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Πριν τη χρήση, δοκιμάστε τα υποδήματα κανονικά. Ο κατάλληλο επιλεγμένος τύπος υπόδημάτων, το λανθασμένο μέγεθος, το πλάτος ή το σχήμα των υποδημάτων δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο για μεταγενέστερη κατηγορία.
- Υποδοθμάστε να τα χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
- Τα υποδήματα να τα φορέτε με κόκαλο παξέματος, τα δετά παξέματα με λυμένα κορδόνια, για να αποτραπεί το σπάσιμο του τμήματος της φτέρνας.
- Τα υποδήματα να τα εναλλάσσετε συχνά,ειδικά σε βροχερό καιρό, ή σε σκλημένη ιδρώσση των ποδιών.
- Να προστατεύετε τα παπούτσια:
  - από μηχανικές βλάβες,
  - προ διαβάσεις, εάν τα υποδήματα είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε τύπο δέρματος, *εάν δεν έχουν ειδική* αδιάβροχη επεξεργασία, προ του επαφή από χημικές ουσίες (*εάν δεν έχουν ελεγχθεί για αντοχή έναντι χημικών ουσιών*), συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, διαλύτικές ουσίες κ.λπ.

Σημαντική σημείωση: ηεπιλογή τον κατάλληλον υποδημάτων θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου στο διαό σας περιβάλλον εργασίας, για το επιφυητό βαθμό προστασίας. Για την εφαρμογή αλλοιώσεις, υπεύθυνος καθορίσετε και τον επιλέξτε το σωστό τύπο υποδήματος ακόμα πριν τη χρήση. Ε

I	Kot S3 ali O3, plus Odpornost kompletne obutve proti vodi (WR)	**S7** (vrsta kovinskega vložka P) ali **S7L** (nekovinski tip vložka PL) ali **S7S** (nekovinski tip vložka PS)	**O7** (vrsta kovinskega vložka P) ali **O7L** (nekovinski tip vložka PL) ali **O7S** (nekovinski tip vložka PS)

Razred I: Obutev izdelana iz usnja in drugih materialov, razen obutve iz gume ali polimerov.
Razred II: Popolnoma polimerna obutev (tj. v celoti oblikovana), vključno z vso gumo (tj. v celoti vulkanizirana.

Osnovna zahteva za protizdrsnost kiramičnih ploščic z natrijevim lavrilsulfatom (SLS) – brez simobola.
Dodatna zahteva glede odpornost in protizdrsnost na keramičnih ploščicah z glicerolom - simbol SR
Če obutev ni preizkušena glede drsnosti (npr. posebna obutev s konicami, kovinskimi čepki itd.), je označena z oznako "OP".

Vzdrževanje: Po uporabi prosim preverite zapenjanje in nepoškodovanost podplata – ne uporabljate poškodovane obutve. Obutev iz vel̆oležnega, lakiranega usnja: umazanijo operite s blago milnico, obrišite do suhega in uporabite brezbarvno zaščitno sredstvo za obutev in impregnacijo zgornjega materiala. Usnjena in tekstilna obutev: odstranite **umazanijo z** gumijasto kitaco in izdelki namenjenimi za vlaknasto usnje, in tekstil. Pomembno je, da krzno obdelate z ustrezno impregnacijo v razpršilu, ki poveča vodoodpornost. Teh materialov nikoli ne mažite s kremo!

Ostalo obutev čistite z vodo, blagim čistilnim sredstvom in mehko krtačo. Nikoli ne uporabljajte snovi kot so: alkohol, razredčila, benzin ali druge kemične snovi. Sezuto obutev postavite na suhem mestu, pri sobni temperaturi. V usojno obutev napolnite papir, da ohranja svojo obliko, stavite (nakon izvužanja) napinjače za cipele - radi ocivanja zdibke obuće. Ako je dolio do prodora vode v obuću ili je dolio do toga da je obuća umutra mokra usled ponjenja lagane je osušite na temperaturi do 30 °C. Temperature izuad 50 °C uzrokuju oštećenje obuće - zbog toga nemojte sušiti obuću na izvorima grejanja niti u pećnicu. Posvetite posebnu pažnju čišćenju i sušenju obuće napinjače, ili svetlanuju popunite cipele novinskom hartijom. Vlažnu hartiju nekoliko puta zamenite tokom sušenja. Pre prve upotrebe obuće impregnirajte i nanesite odgovarajuća sredstva za nego obuće, i zatim ispitite kremu za cipele koju je namenjena za ovu svrhu. Skladištenje, transport: U originalnom pakovanju, u suvu i dobro provetrenoj prostoriji, bez vlage, prljavštine, plesni ili drugih faktora koji smanjuju zaštitnu funkciju obuće. Nikada ne čuvajte obuće spod tečkih predmeta ili u kontaktu sa oštrim predmetima. Za transport koristite pogodnu zaštitnu ambalažu, na primer originalnu kutiju. Kada se uskladiši i normalnim uslovima (temperatura i relativna vlažnost) ne prelazi 70 % i temperature od 5 do 20 stepeni Celzijusa.
Nošenje obuće, rok uporabe: Obuvo je bila izdelana iz materialov vrhunske kakovosti, vendar zaradi pogojev na delovišču in obrabe se stasoma dolocevi vamostni elementi obutve postopoma izgubijo. Proizvajalec med uporabo ne more predvideti roka uporabnosti. Stevilni dejavniki lahko vplivajo na rok uporabnosti, kot so UV-sevanje, mraz, vročina, voda, sol itd. V primeru poškodbe vamostnih delov čevljev ali podplata ali zgornjega dela uporabite novo par.
Opozorile: Obutve se ne sme spremijati.
Garancija: Garancija velja za proizvodne napake oziroma napake nastale iz neskladja kupoprodajne pogodbe. Garancija ne velja za spremembe obutve, ki so nastale pri obiajnim obrabi, oz. zaradi obrabljenosti oz. naravne spremembe lastnosti materialu, ali napake in primanjkljaje nastale zaradi neupoštevanja navodil in malo previdne uporabe in negovanje obutve. Nepravilno izbrana vrsta, velikost, širina ali oblika čevlja niso vzrok za reklamacijo proizvoda.
Odstranjevanje: v skladu z veljavno zakonodajo.
Odpornost proti spodrsavanju: Upoštevajte, da je stopnja zaščite pred zdrsom odvisna od vrste obutve, vrste talne obloge in umazanije. Vsta obutev ves ne more zagotiviti ozirona bo zaščita bistveno zmanjšana v primeru zdrsa zaradi čiste sposlkne talne obloge (na primer onesnaženje z jedilnim ali mineralnim oljem itd.) V takih okolišinah zelo pomembno je pogosto odstranjevati umazanijo in uporabljati ustrezno zaščitno kontaminacijo. Tudi noja na prostem po tečkem ali blatnem terenu lahko zamasi tekalno plast čevlja z različnimi ostanki, kot sta blato ali gramoz. Umazanija, ki se je nabrala v vzorcu podplata, obraba, poškodbe, degradacija zaradi nekaterih okoljskih onesnaževalcev ali pokončanje čvrljenjske dobe lahko vplivajo na zmanjšanje ravni proti zdrsu.
Odpornost proti preboju: Če je čevelj opremljen z vložkom proti prebiti, upoštevajte, da je bila odpornost čevlja proti predrtju izmerjena v laboratoriju s standardiziranimi konicami in silami. Zelbj manjših premerov in velje statične ali dinamične obremenitve povečajo tveganje predrtja. V takih okolišinah je treba ustrezno oceniti tveganje v odvisnosti od vrste predmetov, ki lahko vstopajo v stik z vložkom. Tveganje se v obutvi z vložkom v celotni obutvi ne more popolnoma izločiti, odpornih proti penetraciji. Ger za vste iz kovinskih in nekovinskih materialov, ki jih je treba izbrati na podlagi ocene tveganja, povezanega z delom. Vse vrste zagotvljajo zaščito pred nevarnostjo predrtja, vendar ima vsaka različne dodatne predmeti ali slabosti, vključno s temi:
- **Kovinski tip (npr. S1P, S3):** Manj je pod vplivom oblike ostrega predmeta/nevarnosti (npr. premera, geometrije, ostrine), vendar morda ne – pokriva celotnega spodnjega dela stopala zaradi tehnik izdelave čevlja;
- **Nekovinski tip (PS ali PL ali kateregiža, npr. S1PS, S3PL, S3L):** Lahko je lažji, prožnejši in zagotavlja večjo pokritost, vendar se odpornost proti vbodom lahko bolj razlikuje glede na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (tj. premer, geometrija ostrega predmeta). Dodaja pa zagotovljeno zaščito na ta voljo dve vrsti. Tip PS nudi primerljivo zaščito pred predmeti manjšega premera kot tip PL.

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - NE VELJA ZA ELEKTRIČNO IZOLIRANO OBUTEV V SKLADU Z EN 50321-1:2018.
OPOZORILO O ANTISTATIČNI OBUTVI
Antistatsko obuvo uporabljajte tam, kjer je treba zmanjšati akumulirane statične elektrike tako da se odvede v zemljo in izključi nevarnost samovžiga npr. vnetljivih movi in hlapov v kolikor ni popolnoma izključena nevarnost poškodb na delovnih mestih zaradi električnega toka v elektrikni napravi pod napetostjo. Antistatiini čevlji ustvarjajo upor med nogo in tlemi, vendar morda ne nudijo popolne zaščite. Antistatistiko obuvo se in primerna za delo na elektrikinim oblačevalnih pod napetostjo. Izdelki pod napetostjo morajo biti v celoti pokriti z ustrezno zaščitno izopolnjuja, umazanije ali vlage. Ta obuve morda ne bo opravljala predvidene funkcije, če čevlje nosite v vlažnem okolju. Obutev I. razreda

lahko vpija vlago in nato v alimentu ali mokrem okolju postane električno prevodna. Obutev II. razreda je odporna na vlago in mokro in jo je treba uporabljati, če obstaja nevarnost takšnih pojavov.
V kolikor obutev uporabljate v poopalji, pri katerih priaja do onesnaženja podplata, pregledajte antistatično prevodnost obutve vedno, kadar vstopate v prostor, kjer obstaja nevarnost električnega udara.
Tam, kjer se uporabljajo zaščitni čevlji, morajo biti vsi pod vlagi tudi, da zaščita, ki jo obuto ponuja, ostane nespremenjena. Priporočljiva je uporaba antistatinih nogavic.
Zato je treba zagotoviti, da je obuve uporabljena v kombinaciji z okoljem uspovna zahtevano funkcijo odvajanja elektrostatičnega naboja in da zagotavlja zaščito skozi celotno življenjsko dobo. Priporočljivo je uvesti lastno merjenje električnega upora in ga pogosto izvajati v rednih časovnih preslednih.
OPOZORILO O ZAŠČITNI PREVODNE ČEVLJE
Delno električno prevodno obuvo je treba uporabljati tam, kjer je treba v najkrajšem možnem času zmanjšati elektrostatični naboj na primer pri rokovanju z eksplozivnimi snovmi. Delno električno prevodno obuvo ne more pa v poslednem izključena nevarnost električnega udara zaradi delovnih opravil ali dolov pod izmenično ali enosmerno napetostjo. Da bi zagotovili delovno varnost, je za novo obuvo delovna meja električnega upora 100 kΩ.
Med uporabo se lahko električna upor čevlja:v prevodnega materiala mokra oprema zaradi upogibanja in kontaminacije, zato je treba zagotoviti, da izdelek izpolnjuje zahtevane lastnosti tudi med uporabo odvajanja elektrostatičnega naboja skozi celoten življenjsko dobo. Zato je priporočljivo, da uporabnik, kjer je to potrebno, izvede lastno testiranje električnega upora in ga izvaja v rednih intervalih. Ta meritev in drugi spodaj navedeni testi lo morali postati redni del programa preprečevanja poškodb pri delu.
Če se obutev uporablja v pogojih, kjer je material podplata kontaminiran s snovmi, ki lahko povečajo električni upor obutve, morajo uporabniki vedno preveriti električne lastnosti obutve, preden vstopijo v nevarno območje.
Priporočljiva je uporaba nogavic, ki odvajajo električni naboj. Tam, kjer se uporablja delno prevodna obutve, mora biti upor podlage taklen, da zaščita, ki jo obutev ponuja, ostane nespremenjena.
Pri uporabi se med notranjim podplatom in stopalom ne sme nahajati nobeno izolacijsko sredstvo. V primeru, da je kakršenkoli notranji vložek (tj. podložni vložek, nogavice) nameščen med podplatom in uporabnikov napenjalni vložek, je treba preskusiti električne lastnosti kombinacije čevelj/vložek.
Podlaga za vložke: Če je zaščita obutev opremljena z vložkom, je bilo testiranje (ergonomskih in zaščitnih lastnosti) opravljeno s tem vložkom, ki je bil vstavljen v obutev. Obutev lahko uporabljate samo s tem vložkom. Vložek se lahko zamenja samo s primerljivim vložkom prozivajoča originalne obutve ali prozvajalca vložkov, ki bo v celoti ustrezal lastnostim standarda z revizijo "nazadnje" (dovolno) obutvijo. Za čevlje, dobavljene brez vložka, je bilo testiranje opravljeno brez tega vložka. Uporabljajo se lahko le vložki, ki v kombinaciji s to varnostno (delovno) obutvijo ustrezajo lastnostim ustreznega standarda.

SR – UPUTSTVA ZA KORISNIKE - serija obuće: ROCK,

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Preporučljivo je obuću dobro isprobati pre upotrebe. Neprimereno izabrani tip obuće, neispravna veličina, širina ili oblik obuće može biti razlog za kasnuju reklamaciju.
- Obuću koristite samo u odgovarajućoj sezoni i uslovima prema nameni obuće.
- Obuću obuvajte pomoću kašike za cipele, pre obuvanja vezaćete i olabavite pertle kako ne bi došlo do oštećenja petnog dela obuće.
- Obuću često menjajte, a posebno u kišovito vreme ili kod povećanog znojenja nogu.
- Obuću čistite:
od mehaničkih oštećenja, a posebno od oštećenja usled dodira sa oštrim ili tvrdim predmetima,
da ne dođe do mrljanja obuće ako je obuća napravljena od kože koja je lakirana, ili sa nekim drugim sintetičkim materijalima, obuću treba obrisati mekom krpom, ili sa nekim drugim sredstvima namenjenim za lakirane cipele,
od kontakta sa hemikalijama, (ukoliko nije ispitana na otpornost od hemikalija), od koncentrisanih deterdženata, rastvarača itd.

Važno upozorenje: za pravilan izbor obuće u obzir treba uzeti mogućе rizike i uslove u Vašoj radnoj sredini te traženi stepen zaštite. Za svoj izbor odgovoran je poslodavac, dužan je da pre upotrebe odredi i odabere pravi tip obuće. Vašno je da obuća odabrana za nošenje odgovara zahtevanoj zaštiti i sredina u kojoj se nosi. Ako sredina nošenja nije poznata, vezma je važno da izmedju proizvođa i kupca dođe do konsultacije, ukoliko je to moguće, da se izabere odgovarajuća obuća. Ako se u uporabite brezbarvno zaščitno sredstvo za obutev in impregnacijo zgornjega materiala. Usnjena in tekstilna obutve: odstranite **umazanijo z** gumijasto kitaco in izdelki namenjenimi za vlaknasto usnje, in tekstil. Pomembno je, da krzno obdelate z ustrezno impregnacijo v razpršilu, ki poveča vodoodpornost. Teh materialov nikoli ne mažite s kremo!

Ostalo obutev čistite z vodo, blagim čistilnim sredstvom in mehko krtačo. Nikoli ne uporabljajte snovi kot so: alkohol, razredčila, benzin ali druge kemične snovi. Sezuto obutev postavite na suhem mestu, pri sobni temperaturi. V usojno obutev napolnite papir, da ohranja svojo obliko, stavite (nakon izvužanja) napinjače za cipele - radi ocivanja zdibke obuće. Ako je dolio do prodora vode v obuću ili je dolio do toga da je obuća umutra mokra usled ponjenja lagane je osušite na temperaturi do 30 °C. Temperature izuad 50 °C uzrokuju oštećenje obuće - zbog toga nemojte sušiti obuću na izvorima grejanja niti u pećnicu. Posvetite posebnu pažnju čišćenju i sušenju obuće napinjače, ili svetlanuju popunite cipele novinskom hartijom. Vlažnu hartiju nekoliko puta zamenite tokom sušenja. Pre prve upotrebe obuće impregnirajte i nanesite odgovarajuća sredstva za nego obuće, i zatim ispitite kremu za cipele koju je namenjena za ovu svrhu. Skladištenje, transport: U originalnom pakovanju, u suvu i dobro provetrenoj prostoriji, bez vlage, prljavštine, plesni ili drugih faktora koji smanjuju zaštitnu funkciju obuće. Nikada ne čuvajte obuće spod tečkih predmeta ili u kontaktu sa oštrim predmetima. Za transport koristite pogodnu zaštitnu ambalažu, na primer originalnu kutiju. Kada se uskladiši i normalnim uslovima (temperatura i relativna vlažnost) ne prelazi 70 % i temperature od 5 do 20 stepeni Celzijusa.
Nošenje obuće, životni vek: Ove cipele napravljene su od visokokvalitetnih materijala, ali zbog uslova na radnom mestu i habanja, neka od zaštitnih svojstava postepeno se gube. Proizvođač ne može predvideti rok trajanja tokom upotrebe. Mnogo faktora može uticati na rok trajanja, kao što su UV zračenje, hladnoća, toplota, voda, so i drugo. U skladišta oštećenja zaštitnih delova obuće, dona ili gornjeg dela, koristite novi par.
Upozorenje: Obuća se ne sme menjati.
Garancija: Garancija prikriva samo i nedostatke nastale u proizvodnoj osnovno druge činjenice koje su protivne kupoprodajnom ugovoru. Garancija ne pokriva promene svojstava obuće nastale tokom upotrebe usled habanja ili prirodne promene svojstava materijala, niti manu i nedostatke nastale usled upotrebe suprotnoj od namene propisanih u naćeta za ispravno korišćenje i nego obuće. Nepravilno odabrana vrsta, veličina i širina obuće nisu razlog za reklamaciju proizvoda.
Likvidacija dotrajalog proizvoda: u skladu sa važećim pravnim propisima.
Otpornost na klizanje: Imajte na umu, da stepen zaštite od klizanja zavisi od vrste obuće, vrste talne obloge i zaprljanosti. Vaša obuća ne može da Vas zaštiti od klizanja bistveno zmanjšana v primeru zdrsa zaradi čiste sposlkne talne obloge (na primer onesnaženje z jedilnim ali mineralnim oljem itd.) V takih okolišinah zelo pomembno je pogosto odstranjevati umazanijo in uporabljati ustrezno zaščitno kontaminacijo. Tudi noja na prostem po tečkem ali blatnem terenu lahko zamasi tekalno plast čevlja z različnimi ostanki, kot sta blato ali gramoz. Umazanija, ki se je nabrala v vzorcu podplata, obraba, poškodbe, degradacija zaradi nekaterih okoljskih onesnaževalcev ali pokončanje čvrljenjske dobe lahko vplivajo na zmanjšanje ravni proti zdrsu.
Odpornost proti preboju: Če je čevelj opremljen z vložkom proti prebiti, upoštevajte, da je bila odpornost čevlja proti predrtju izmerjena v laboratoriju s standardiziranimi konicami in silami. Zelbj manjših premerov in velje statične ali dinamične obremenitve povečajo tveganje predrtja. V takih okolišinah je treba ustrezno oceniti tveganje v odvisnosti od vrste predmetov, ki lahko vstopajo v stik z vložkom. Tveganje se v obutvi z vložkom v celotni obutvi ne more popolnoma izločiti, odpornih proti penetraciji. Ger za vste iz kovinskih in nekovinskih materialov, ki jih je treba izbrati na podlagi ocene tveganja, povezanega z delom. Vse vrste zagotvljajo zaščito pred nevarnostjo predrtja, vendar ima vsaka različne dodatne predmeti ali slabosti, vključno s temi:
- **Kovinski tip (npr. S1P, S3):** Manj je pod vplivom oblike ostrega predmeta/nevarnosti (npr. premera, geometrije, ostrine), vendar morda ne – pokriva celotnega spodnjega dela stopala zaradi tehnik izdelave čevlja;
- **Nekovinski tip (PS ali PL ali kateregiža, npr. S1PS, S3PL, S3L):** Lahko je lažji, prožnejši in zagotavlja večjo pokritost, vendar se odpornost proti vbodom lahko bolj razlikuje glede na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (tj. premer, geometrija ostrega predmeta). Dodaja pa zagotovljeno zaščito na ta voljo dve vrsti. Tip PS nudi primerljivo zaščito pred predmeti manjšega premera kot tip PL.

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - NE VELJA ZA ELEKTRIČNO IZOLIRANO OBUTEV V SKLADU Z EN 50321-1:2018.
OPOZORILO O ANTISTATIČNI OBUTVI
Antistatsko obuvo uporabljajte tam, kjer je treba zmanjšati akumulirane statične elektrike tako da se odvede v zemljo in izključi nevarnost samovžiga npr. vnetljivih movi in hlapov v kolikor ni popolnoma izključena nevarnost poškodb na delovnih mestih zaradi električnega toka v elektrikni napravi pod napetostjo. Antistatiini čevlji ustvarjajo upor med nogo in tlemi, vendar morda ne nudijo popolne zaščite. Antistatistiko obuvo se in primerna za delo na elektrikinim oblačevalnih pod napetostjo. Izdelki pod napetostjo morajo biti v celoti pokriti z ustrezno zaščitno izopolnjuja, umazanije ali vlage. Ta obuve morda ne bo opravljala predvidene funkcije, če čevlje nosite v vlažnem okolju. Obutev I. razreda

lahko vpija vlago in nato v alimentu ali mokrem okolju postane električno prevodna. Obutev II. razreda je odporna na vlago in mokro in jo je treba uporabljati, če obstaja nevarnost takšnih pojavov.
V kolikor obutev uporabljate v poopalji, pri katerih priaja do onesnaženja podplata, pregledajte antistatično prevodnost obutve vedno, kadar vstopate v prostor, kjer obstaja nevarnost električnega udara.
Tam, kjer se uporabljajo zaščitni čevlji, morajo biti vsi pod vlagi tudi, da zaščita, ki jo obuto ponuja, ostane nespremenjena. Priporočljiva je uporaba antistatinih nogavic.
Zato je treba zagotoviti, da je obuve uporabljena v kombinaciji z okoljem uspovna zahtevano funkcijo odvajanja elektrostatičnega naboja in da zagotavlja zaščito skozi celotno življenjsko dobo. Priporočljivo je uvesti lastno merjenje električnega upora in ga pogosto izvajati v rednih časovnih preslednih.
OPOZORILO O ZAŠČITNI PREVODNE ČEVLJE
Delno električno prevodno obuvo je treba uporabljati tam, kjer je treba v najkrajšem možnem času zmanjšati elektrostatični naboj na primer pri rokovanju z eksplozivnimi snovmi. Delno električno prevodno obuvo ne more pa v poslednem izključena nevarnost električnega udara zaradi delovnih opravil ali dolov pod izmenično ali enosmerno napetostjo. Da bi zagotovili delovno varnost, je za novo obuvo delovna meja električnega upora 100 kΩ.
Med uporabo se lahko električna upor čevlja:v prevodnega materiala mokra oprema zaradi upogibanja in kontaminacije, zato je treba zagotoviti, da izdelek izpolnjuje zahtevane lastnosti tudi med uporabo odvajanja elektrostatičnega naboja skozi celoten življenjsko dobo. Zato je priporočljivo, da uporabnik, kjer je to potrebno, izvede lastno testiranje električnega upora in ga izvaja v rednih intervalih. Ta meritev in drugi spodaj navedeni testi lo morali postati redni del programa preprečevanja poškodb pri delu.
Če se obutev uporablja v pogojih, kjer je material podplata kontaminiran s snovmi, ki lahko povečajo električni upor obutve, morajo uporabniki vedno preveriti električne lastnosti obutve, preden vstopijo v nevarno območje.
Priporočljiva je uporaba nogavic, ki odvajajo električni naboj. Tam, kjer se uporablja delno prevodna obutve, mora biti upor podlage taklen, da zaščita, ki jo obuto ponuja, ostane nespremenjena.
Pri uporabi se med notranjim podplatom in stopalom ne sme nahajati nobeno izolacijsko sredstvo. V primeru, da je kakršenkoli notranji vložek (tj. podložni vložek, nogavice) nameščen med podplatom in uporabnikov napenjalni vložek, je treba preskusiti električne lastnosti kombinacije čevelj/vložek.
Podlaga za vložke: Če je zaščita obutev opremljena z vložkom, je bilo testiranje (ergonomskih in zaščitnih lastnosti) opravljeno s tem vložkom, ki je bil vstavljen v obutev. Obutev lahko uporabljate samo s tem vložkom. Vložek se lahko zamenja samo s primerljivim vložkom prozivajoča originalne obutve ali prozvajalca vložkov, ki bo v celoti ustrezal lastnostim standarda z revizijo "nazadnje" (dovolno) obutvijo. Za čevlje, dobavljene brez vložka, je bilo testiranje opravljeno brez tega vložka. Uporabljajo se lahko le vložki, ki v kombinaciji s to varnostno (delovno) obutvijo ustrezajo lastnostim ustreznega standarda.

SR – UPUTSTVA ZA KORISNIKE - serija obuće: ROCK,

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Preporučljivo je obuću dobro isprobati pre upotrebe. Neprimereno izabrani tip obuće, neispravna veličina, širina ili oblik obuće može biti razlog za kasnuju reklamaciju.
- Obuću koristite samo u odgovarajućoj sezoni i uslovima prema nameni obuće.
- Obuću obuvajte pomoću kašike za cipele, pre obuvanja vezaćete i olabavite pertle kako ne bi došlo do oštećenja petnog dela obuće.
- Obuću često menjajte, a posebno u kišovito vreme ili kod povećanog znojenja nogu.
- Obuću čistite:
od mehaničkih oštećenja, a posebno od oštećenja usled dodira sa oštrim ili tvrdim predmetima,
da ne dođe do mrljanja obuće ako je obuća napravljena od kože koja je lakirana, ili sa nekim drugim sintetičkim materijalima, obuću treba obrisati mekom krpom, ili sa nekim drugim sredstvima namenjenim za lakirane cipele,
od kontakta sa hemikalijama, (ukoliko nije ispitana na otpornost od hemikalija), od koncentrisanih deterdženata, rastvarača itd.

Važno upozorenje: za pravilan izbor obuće u obzir treba uzeti mogućе rizike i uslove u Vašoj radnoj sredini te traženi stepen zaštite. Za svoj izbor odgovoran je poslodavac, dužan je da pre upotrebe odredi i odabere pravi tip obuće. Vašno je da obuća odabrana za nošenje odgovara zahtevanoj zaštiti i sredina u kojoj se nosi. Ako sredina nošenja nije poznata, vezma je važno da izmedju proizvođa i kupca dođe do konsultacije, ukoliko je to moguće, da se izabere odgovarajuća obuća. Ako se uporabite brezbarvno zaščitno sredstvo za obutev in impregnacijo zgornjega materiala. Usnjena in tekstilna obutve: odstranite **umazanijo z** gumijasto kitaco in izdelki namenjenimi za vlaknasto usnje, in tekstil. Pomembno je, da krzno obdelate z ustrezno impregnacijo v razpršilu, ki poveča vodoodpornost. Teh materialov nikoli ne mažite s kremo!

Ostalo obutev čistite z vodo, blagim čistilnim sredstvom in mehko krtačo. Nikoli ne uporabljajte snovi kot so: alkohol, razredčila, benzin ali druge kemične snovi. Sezuto obutev postavite na suhem mestu, pri sobni temperaturi. V usojno obutev napolnite papir, da ohranja svojo obliko, stavite (nakon izvužanja) napinjače za cipele - radi ocivanja zdibke obuće. Ako je dolio do prodora vode v obuću ili je dolio do toga da je obuća umutra mokra usled ponjenja lagane je osušite na temperaturi do 30 °C. Temperature izuad 50 °C uzrokuju oštećenje obuće - zbog toga nemojte sušiti obuću na izvorima grejanja niti u pećnicu. Posvetite posebnu pažnju čišćenju i sušenju obuće napinjače, ili svetlanuju popunite cipele novinskom hartijom. Vlažnu hartiju nekoliko puta zamenite tokom sušenja. Pre prve upotrebe obuće impregnirajte i nanesite odgovarajuća sredstva za nego obuće, i zatim ispitite kremu za cipele koju je namenjena za ovu svrhu. Skladištenje, transport: U originalnom pakovanju, u suvu i dobro provetrenoj prostoriji, bez vlage, prljavštine, plesni ili drugih faktora koji smanjuju zaštitnu funkciju obuće. Nikada ne čuvajte obuće spod tečkih predmeta ili u kontaktu sa oštrim predmetima. Za transport koristite pogodnu zaštitnu ambalažu, na primer originalnu kutiju. Kada se uskladiši i normalnim uslovima (temperatura i relativna vlažnost) ne prelazi 70 % i temperature od 5 do 20 stepeni Celzijusa.
Nošenje obuće, životni vek: Ove cipele napravljene su od visokokvalitetnih materijala, ali zbog uslova na radnom mestu i habanja, neka od zaštitnih svojstava postepeno se gube. Proizvođač ne može predvideti rok trajanja tokom upotrebe. Mnogo faktora može uticati na rok trajanja, kao što su UV zračenje, hladnoća, toplota, voda, so i drugo. U slučaju oštećenja zaštitnih delova obuće, dona ili gornjeg dela, koristite novi par.
Upozorenje: Obuća se ne sme menjati.
Garancija: Garancija prikriva samo i nedostatke nastale u proizvodnoj osnovno druge činjenice koje su protivne kupoprodajnom ugovoru. Garancija ne pokriva promene svojstava obuće nastale tokom upotrebe usled habanja ili prirodne promene svojstava materijala, niti manu i nedostatke nastale usled upotrebe suprotnoj od namene propisanih u naćeta za ispravno korišćenje i nego obuće. Nepravilno odabrana vrsta, veličina i širina obuće nisu razlog za reklamaciju proizvoda.
Likvidacija dotrajalog proizvoda: u skladu sa važećim pravnim propisima.
Otpornost na klizanje: Imajte na umu, da stepen zaštite od klizanja zavisi od vrste obuće, vrste talne obloge i zaprljanosti. Vaša obuća ne može da Vas zaštiti od klizanja bistveno zmanjšana v primeru zdrsa zaradi čiste sposlkne talne obloge (na primer onesnaženje z jedilnim ali mineralnim oljem itd.) V takih okolišinah zelo pomembno je pogosto odstranjevati umazanijo in uporabljati ustrezno zaščitno kontaminacijo. Tudi noja na prostem po tečkem ali blatnem terenu lahko zamasi tekalno plast čevlja z različnimi ostanki, kot sta blato ali gramoz. Umazanija, ki se je nabrala v vzorcu podplata, obraba, poškodbe, degradacija zaradi nekaterih okoljskih onesnaževalcev ali pokončanje čvrljenjske dobe lahko vplivajo na zmanjšanje ravni proti zdrsu.
Odpornost proti preboju: Če je čevelj opremljen z vložkom proti prebiti, upoštevajte, da je bila odpornost čevlja proti predrtju izmerjena v laboratoriju s standardiziranimi konicami in silami. Zelbj manjših premerov in velje statične ali dinamične obremenitve povečajo tveganje predrtja. V takih okolišinah je treba ustrezno oceniti tveganje v odvisnosti od vrste predmetov, ki lahko vstopajo v stik z vložkom. Tveganje se v obutvi z vložkom v celotni obutvi ne more popolnoma izločiti, odpornih proti penetraciji. Ger za vste iz kovinskih in nekovinskih materialov, ki jih je treba izbrati na podlagi ocene tveganja, povezanega z delom. Vse vrste zagotvljajo zaščito pred nevarnostjo predrtja, vendar ima vsaka različne dodatne predmeti ali slabosti, vključno s temi:
- **Kovinski tip (npr. S1P, S3):** Manj je pod vplivom oblike ostrega predmeta/nevarnosti (npr. premera, geometrije, ostrine), vendar morda ne – pokriva celotnega spodnjega dela stopala zaradi tehnik izdelave čevlja;
- **Nekovinski tip (PS ali PL ali kateregiža, npr. S1PS, S3PL, S3L):** Lahko je lažji, prožnejši in zagotavlja večjo pokritost, vendar se odpornost proti vbodom lahko bolj razlikuje glede na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (tj. premer, geometrija ostrega predmeta). Dodaja pa zagotovljeno zaščito na ta voljo dve vrsti. Tip PS nudi primerljivo zaščito pred predmeti manjšega premera kot tip PL.

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - NE VELJA ZA ELEKTRIČNO IZOLIRANO OBUTEV V SKLADU Z EN 50321-1:2018.
OPOZORILO O ANTISTATIČNI OBUTVI
Antistatsko obuvo uporabljajte tam, kjer je treba zmanjšati akumulirane statične elektrike tako da se odvede v zemljo in izključi nevarnost samovžiga npr. vnetljivih movi in hlapov v kolikor ni popolnoma izključena nevarnost poškodb na delovnih mestih zaradi električnega toka v elektrikni napravi pod napetostjo. Antistatiini čevlji ustvarjajo upor med nogo in tlemi, vendar morda ne nudijo popolne zaščite. Antistatistiko obuvo se in primerna za delo na elektrikinim oblačevalnih pod napetostjo. Izdelki pod napetostjo morajo biti v celoti pokriti z ustrezno zaščitno izopolnjuja, umazanije ali vlage. Ta obuve morda ne bo opravljala predvidene funkcije, če čevlje nosite v vlažnem okolju. Obutev I. razreda

lahko vpija vlago in nato v alimentu ali mokrem okolju postane električno prevodna. Obutev II. razreda je odporna na vlago in mokro in jo je treba uporabljati, če obstaja nevarnost takšnih pojavov.
V kolikor obutev uporabljate v poopalji, pri katerih priaja do onesnaženja podplata, pregledajte antistatično prevodnost obutve vedno, kadar vstopate v prostor, kjer obstaja nevarnost električnega udara.
Tam, kjer se uporabljajo zaščitni čevlji, morajo biti vsi pod vlagi tudi, da zaščita, ki jo obuto ponuja, ostane nespremenjena. Priporočljiva je uporaba antistatinih nogavic.
Zato je treba zagotoviti, da je obuve uporabljena v kombinaciji z okoljem uspovna zahtevano funkcijo odvajanja elektrostatičnega naboja in da zagotavlja zaščito skozi celoten življenjsko dobo. Priporočljivo je uvesti lastno merjenje električnega upora in ga pogosto izvajati v rednih časovnih preslednih.
OPOZORILO O ZAŠČITNI PREVODNE ČEVLJE
Delno električno prevodno obuvo je treba uporabljati tam, kjer je treba v najkrajšem možnem času zmanjšati elektrostatični naboj na primer pri rokovanju z eksplozivnimi snovmi. Delno električno prevodno obuvo ne more pa v poslednem izključena nevarnost električnega udara zaradi delovnih opravil ali dolov pod izmenično ali enosmerno napetostjo. Da bi zagotovili delovno varnost, je za novo obuvo delovna meja električnega upora 100 kΩ.
Med uporabo se lahko električna upor čevlja:v prevodnega materiala mokra oprema zaradi upogibanja in kontaminacije, zato je treba zagotoviti, da izdelek izpolnjuje zahtevane lastnosti tudi med uporabo odvajanja elektrostatičnega naboja skozi celoten življenjsko dobo. Zato je priporočljivo, da uporabnik, kjer je to potrebno, izvede lastno testiranje električnega upora in ga izvaja v rednih intervalih. Ta meritev in drugi spodaj navedeni testi lo morali postati redni del programa preprečevanja poškodb pri delu.
Če se obutev uporablja v pogojih, kjer je material podplata kontaminiran s snovmi, ki lahko povečajo električni upor obutve, morajo uporabniki vedno preveriti električne lastnosti obutve, preden vstopijo v nevarno območje.
Priporočljiva je uporaba nogavic, ki odvajajo električni naboj. Tam, kjer se uporablja delno prevodna obutve, mora biti upor podlage taklen, da zaščita, ki jo obuto ponuja, ostane nespremenjena.
Pri uporabi se med notranjim podplatom in stopalom ne sme nahajati nobeno izolacijsko sredstvo. V primeru, da je kakršenkoli notranji vložek (tj. podložni vložek, nogavice) nameščen med podplatom in uporabnikov napenjalni vložek, je treba preskusiti električne lastnosti kombinacije čevelj/vložek.
Podlaga za vložke: Če je zaščita obutev opremljena z vložkom, je bilo testiranje (ergonomskih in zaščitnih lastnosti) opravljeno s tem vložkom, ki je bil vstavljen v obutev. Obutev lahko uporabljate samo s tem vložkom. Vložek se lahko zamenja samo s primerljivim vložkom prozivajoča originalne obutve ali prozvajalca vložkov, ki bo v celoti ustrezal lastnostim standarda z revizijo "nazadnje" (dovolno) obutvijo. Za čevlje, dobavljene brez vložka, je bilo testiranje opravljeno brez tega vložka. Uporabljajo se lahko le vložki, ki v kombinaciji s to varnostno (delovno) obutvijo ustrezajo lastnostim ustreznega standarda.

DE – INSTRUKTION FÜR NUTZER - Schuhserie: ROCK,

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Probieren Sie die Schuhe vor dem Benutzung ordentlich. Eine unpassende Auswahl des Schuhtyps, eine falsche Größe, Breite oder Form des Schuhs können nicht als Gründe für spätere Reklamationen anerkannt werden.
- Benutzen Sie die Schuhe für diejenigen Zwecke, zu denen sie bestimmt sind.
- Ziehen Sie die Schuhe mit Hilfe von Schuhlöffeln an, Schnürsuhe mit aufgebundenen Schnürsenkeln, damit das Fersenteil der Schuhe nicht brich.
- Wechseln Sie die Schuhe häufig, vor allem bei regnerischem Wetter oder bei erhöhter Schweißneigung der Füße.
- Schützen Sie die Schuhe:
Vor mechanischen Beschädigung,
Vor Nässe, wenn das Schuhwerk aus Leder besteht, es sei denn, es ist speziell wasserdicht behandelt,
Vor Kontakt mit Chemikalien (falls nicht auf Chemikalienbeständigkeit geprüft), konzentrierten Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln usw.

Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Schuhe sollte auf der Einschätzung der Risiken in Ihrer Arbeitsumgebung und auf dem geforderten Schutzniveau basieren. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, noch vor der Benutzung den richtigen Schuhtyp zu bestimmen und ihn auszuwählen. Es ist wichtig, dass der ausgewählte Schuhwerk für den erforderlichen Schutz und die Umgebung, in der es getragen wird, geeignet ist. Wenn die Tragenumgebung nicht bekannt ist, ist es sehr wichtig, dass eine Beratung zwischen Verkäufer und Käufer durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass, wenn möglich, das richtige Schuhwerk zur Verfügung gestellt wird. Außerdem müssen Sie Ihre Kleidung und andere PSA auf die Arbeitsbedingungen und das zu erwartende Risiko abstimmen.
Schutzgrad, Kennzeichnung: Die Kennzeichnung CE bedeutet, dass diese Schuhe die Anforder

I eller II	SB eller OB	Grundlæggende sikkerhedskrav	
I	som SB eller OB, plus Lukket hælesmæk Antistatisk (A) Energiabsorbering i hælen (E)	**S1**	**O1**
I	som S1 eller O1, plus Overdel modstandsdygtig over for vandgennemtrængning og absorbering (WPA)	**S2**	**O2**
I	som S2 eller O2, plus Skosål modstandsdygtig over for gennemstødning efter typen Skosål med mønster	**S3** (mettallisk indlæg, P-typen) eller **S3L** (ikke-mettallisk indlæg, PL-typen) eller **S3S** (ikke-mettallisk indlæg, PS-typen)	**O3** (mettallisk indlæg, P-typen) eller **O3L** (ikke-mettallisk indlæg, PL-typen) eller **O3S** (ikke-mettallisk indlæg, PS-typen)
II	som SB eller OB, plus Lukket hælesmæk Antistatisk (A) Energiabsorbering i hælen (E)	**S4**	**O4**
II	som S4 eller O4, plus Skosål modstandsdygtig over for gennemstødning efter typen Skosål med mønster	**S5** (mettallisk indlæg, P-typen) eller **S5L** (ikke-mettallisk indlæg, PL-typen) eller **S5S** (ikke-mettallisk indlæg, PS-typen)	**O5** (mettallisk indlæg, P-typen) eller **O5L** (ikke-mettallisk indlæg, PL-typen) eller **O5S** (ikke-mettallisk indlæg, PS-typen)
I	som S2 eller O2, plus Vandtætherd af det komplette fodtøj (WR)	**S6**	**O6**
I	som S3 eller O3, plus Vandtætherd af det komplette fodtøj (WR)	**S7** (mettallisk indlæg, P-typen) eller **S7L** (ikke-mettallisk indlæg, PL-typen) eller **S7S** (ikke-mettallisk indlæg, PS-typen)	**O7** (mettallisk indlæg, P-typen) eller **O7L** (ikke-mettallisk indlæg, PL-typen) eller **O7S** (ikke-mettallisk indlæg, PS-typen)

Klasse I: Fodtøj fremstillet af læder og andre materialer, undtagen fodtøj helt af gummi eller polymer.
Klasse II: Fodtøj helt i polymer (dvs. støbt som en helhed), herinder fodtøj helt i gummi (dvs. vulkaniseret som en helhed).
Grundlæggende krav til skridsikkerhed på keramiske fliser med natriumlauylsulfat (SLS) - intet symbol.
Yderligere krav til skridsikkerhed på keramiske fliser med glycerol - symbol SR
Hvis fodtøjet ikke er testet for skridsikkerhed (f.eks. specielt fodtøj med pigge, metalknopper osv.), er det markeret med "O".

Vedligeholdelse: Først og fremmest, tjek fx fodtøjets lukning og sålens tæthed forud for og efter skovens anvendelse. Ethvert beskadiget fodtøj skal bortskaffes. Fodtøj lavet af overtrukket, læderet læder: vask snavset af med en mild sæbeopløsning; tør det, og brug et farveløst middel beregnet til behandling og imprægnering af overmaterialer. Fodtøj lavet af læder med en kort lo vog tekstil: fjern snavset med en gummiskraber og midler, der er beregnet til læder med en kort lo vog tekstil. Det er vigtigt at behandle læder med en kort luv med egnet imprægnering i sprøjt, der øger modstandsdygtighederne over for vand. Man må aldrig påføre creme på disse materialer!
Andet fodtøj bør vaskes med vand, et nænsomt rensemiddel og en blød børste. Anvend aldrig stofferne som alkohol, opløsningsmidler, benzin eller andre kemiske stoffer. Når du tager skoene af, skal de opbevares et tørt sted ved stuetemperaturen. Anvend skotræere inde i hælet, især læder fodtøj. Den holder skoenes form. Hvis vand har trængt inde i fodtøjet eller hvis indersålen er blevet fugtig som følge af fodsved, skal det tørres langsomt, ved en temperatur der ikke overstiger 30 °C. Temperaturer over 50 °C beskadiger skoene. Tør derfor ikke fodtøjet på en varmekilde eller i nærheden deraf. Inden du tørrer fodtøjet, pladser skotræeren eller avispapiret inde i skoene. Bliver papiret fugtigt skal det udskiftes i løbet af tørringen. For skoene tages i brug første gang, skal fodtøjet imprægneres og behandles med egnede behandlingsmidler. Derefter skal det regelmæssigt imprægneres med en passende creme.
Opbevaring, transport: I original emballage, i et rent, tørt og ventileret miljø, fri for kontaminering af fugt, snavs, svampe eller andre faktorer, der reducerer beskyttelsesniveauet. Fodtøjet må aldrig opbevares under tange genstande eller i kontakten med skarpe genstande. Til transport - brug egnet beskyttende emballage, fx den oprindelige æske. Ved opbevaring under normale forhold (temperatur og relativ fugtighed) er holdbarheden normalt 4 år)
Brugen af skoene og deres levetid: Fodtøjet er fremstillet af højkvalitetsmaterialer, men som følge af betingelserne på arbejdspladsen og slid vil de beskyttende egenskaber efterhånden reduceres. Producenten kan ikke forudsige holdbarheden under brug. Holdbarheden kan påvirkes af mange faktorer såsom UV-stråling, kulde, varme, vand, salt og andet. Hvis skoens sikkerhedsdele eller sålen eller overdelen er beskadiget, skal du bruge et nyt par.
Bemærk: Fodtøjet må ikke modificeres.
Garanti: Garantien omfatter fremstillingsdefekter eller andre konflikter med kobsaftalen. Garantien omfatter ikke fodtøjets andrede egenskaber, der opstår med tiden som følge af slid, eller naturlige ændringer i materialets egenskaber, eller defekter og mangler, der opstår som følge af manglende overholdelse af regler og principper for korrekt anvendelse og behandling af sko. En negnet skotype, størrelse og bredde kan ikke være genstand for en senere reklamation.
Bortskafning: I henhold til gældende love og forskrifter
Skridsikkerhed: Bemærk, at graden af skridsikkerhed bestemmes af typen af fodtøj, typen af gulvbelægning og snavs. Dit fodtøj kan ikke beskytte dig, eller beskyttelsen vil blive væsentligt reduceret i tilfælde af skrid på en meget glat gulvbelægning (f.eks. forurenet med madolie eller mineralsk olie osv.) Under sådanne omstændigheder er den eneste løsning ofte enten at fortsætte forureningen med det samme. At gå udendørs i tungt eller mudret terræn kan også tilstøbe dine skos mønster med diverse snavs som mudder eller grus. Forurening, der har ophobet sig i sålmønstret, slid, skader, nedbrydning som følge af visse miljøforureninger eller overskridelse af levetidsdatoen kan påvirke skridsikkerheden betydeligt.
Modstand mod gennemstødning: Hvis fodtøjet er udstyret med en indersål, med gennemstødning bemærk venligst, at skoens **modstand mod gennemstødning er blevet målt i et laboratorium med standardiserede dorne og kræfter**. Pigge med mindre diameter og en bestemt statisk eller dynamisk belastninger øger risikoen for gennemstødning. Under sådanne omstændigheder bør man overvåge yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Der findes i øjeblikket ter generelle typer af indlægssåler til fodtøj, der er modstandsdygtige overfor gennemstødning. Det er metalliske og ikke-metalliske typer, der skal vælges på baggrund af en vurdering af de risici, der er forbundet med arbejdet. Alle typer beskytter mod risikoen for gennemstødning, men de har hver især andre fordele eller ulemper, herunder følgende:

- **Metallisk type (f.eks. S1P, S3):** Den er mindre påvirket af formen på den skarpe genstand/fare (f.eks. diameter, geometri, skarphed), men dækker måske ikke hele fodens underside på grund af skoformetillingsteknikker.
- **Ikke-metallisk type (PS eller PL eller kategorier såsom S1PS, S3L):** Kan være lettere, mere fleksible og give større dækning, men modstanden mod gennemstødning kan variere mere afhængigt af formen på den skarpe genstand/fare (dvs. diameter, geometrisk skarphed). Der finder to typer, hvad angår den yderde beskyttelse. PS-typen kan tilbyde mere passende beskyttelse mod genstande af mindre diameter end PL-typen.

ELEKTRISKE EGENSKABER – G.ELDER IKKE FOR ELEKTRISK ISOLERENDE FODTØJ IHT. EN 50321-1:2018.
MEDDELELSE VEDRØRENDE ANTISTATISK FODTØJ
Antistatisk fodtøj skal anvendes, hvor det er nødvendigt at minimere akkumuleringen af statisk elektricitet for at udelukke faren for gnistdannelse, af fx brandfarlige stoffer og dampe, og hvis der på arbejdspladsen ikke helt kan udelukkes risikoen for elektrisk kortslutning fra et elektrisk apparat under spænding. Antistatisk fodtøj danner modstand mellem fodsålen og jorden, men behøver ikke at yde fuldstændig beskyttelse. Antistatisk fodtøj er ikke egnet til arbejde på elektriske installationer under spænding. Den elektriske modstand af antistatisk fodtøj kan betydeligt ændres ved foldning, snavs og fugtighed. Dette fodtøj behøver ikke at opfylde sin beregnede funktion hele livslængde, hvis det bæres i et fugtigt miljø. Fodtøj i Klasse I kan absorbere fugtighed og kan blive ledende i et fugtigt og vådt miljø. Fodtøj i Klasse II er modstandsdygtigt over for fugtige og våde omgivelser og skal kun anvendes hvis der ingen risiko er for disse forhold.
Hvis fodtøjet bæres under forhold, hvor sålematerialet er forurenet med stoffer, der kan øge fodtøjets elektriske modstand, bør brugerne altid kontrollere fodtøjets elektriske egenskaber, for de går ind i et farligt område.
Det anbefales at bruge sokker, der afleder den elektriske ladning. Hvis der anvendes delvis antistatisk fodtøj, skal gulvets modstand være sådan, at fodtøjets beskyttende funktion ikke udlignes.
Når skoen bruges, må der ikke være isolerende komponenter mellem skoens indersål og brugerens fod. Hvis der placeres indlægssåler (f.eks. indlægsindersål, sokker) mellem brugerens strækbare indersål, skal de elektriske egenskaber for kombinationen af sko og indlæg testes.
Indlægsindersål: Hvis beskyttelsesfodtøjet har en indersål, er testen (ergonomiske og beskyttende egenskaber) blevet udført med denne indersål placeret i fodtøjet. Sko må kun anvendes med denne indersål. Indersålen må kun udskiftes med en tilsvarende indersål, der leveres af den oprindelige skoproducent eller af en indersålsproducent, der fuldt ud opfylder standardens egenskaber med den pågældende sikkerhedsarbejdsjsko. For sko, der blev leveret uden indersål, bør testen udføret uden indersål. Kun indlægssåler, der opfylder egenskaberne i den relevante standard, må bruges sammen med disse sikkerhedsarbejdsjsko.

FS – INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO - calzado serie: ROCK.

Lea con atención este manual. Pruébese bien el calzado antes de usarlo. La mala elección del tipo, tamaño, ancho o forma del calzado no es motivo de reclamo.
- Utilice el calzado en un entorno apropiado para su uso previsto.
- Póngase el calzado con ayuda de un calzador y con los cordones desatados y suéltelos para evitar deformar el talón.
- Cambie el calzado con frecuencia, en particular con clima lluvioso o mayor sudoración de los pies.
- Proteja el calzado de: daños mecánicos, de mojarse si el calzado es de cualquier tipo de piel, a menos que tenga un tratamiento especial impermeable, del contacto con sustancias químicas (si no se ha comprobado su resistencia química), detergentes concentrados, disolventes, etc.

Advertencias importantes: La elección del tipo de calzado debe basarse en una estimación de los riesgos en el lugar de trabajo y en el grado de protección requerido. Este es responsabilidad del empleador, quien está obligado a seleccionar el tipo correcto de calzado antes de su uso. Es importante que el calzado elegido sea adecuado para la protección requerida y el entorno en el que se utiliza. Si no se conoce el entorno de uso, es muy importante consultar al vendedor para asegurarse de que, en la medida de lo possible, se utiliza el calzado correcto. La indumentaria y el resto del EPP también deben adaptarse a las condiciones laborales y los riesgos previstos.
Grado de protección, marcas: La marca CE indica que el producto conforma con los requisitos del Reglamento (UE) **2016/425** relativo a la protección personal. **Uso previsto:** El producto pertenece a la categoría II de equipos de protección personal cuya función básica es proteger a los pies de lesiones que pueden ocurrir debido a accidentes en los entornos laborales a los que está destinado. Para cada uso previsto hay un tipo adecuado de calzado, que se determina según el material, el diseño y el mantenimiento. Al elegir el calzado debe tenerse en cuenta su uso previsto. **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024** indica calzado de seguridad con punterа de seguridad capaz de soportar un impacto de al menos 200 J y una compresión de al menos 15 kN. Profesiones recomendadas: donde existe el riesgo de caída de objetos en los pies. Construcción, industria metalúrgica, algunos trabajos agrícolas, etc; **EN ISO 20347:2022, EN ISO 20347:2022/A1:2024** indica calzado de trabajo. Este calzado está destinado a un uso en el que el usuario no esté expuesto a riesgos mecánicos (impacto o compresión), en condiciones normales de trabajo, manteniendo la sensibilidad del pie durante el trabajo. Profesiones recomendadas: agricultura, industria ligera, servicios, mantenimiento, logística, transporte, etc. Si el calzado tiene el pictograma amarillo ESD cumple también con las siguientes normas: EN 61340-4-3 – Electrostática - estándares de prueba específicos - calzado. EN 61340-5-1 – Electrostática: protección de componentes electrónicos contra efectos electrostáticos. Requisitos generales. El calzado ESD debe probarse una vez por turno en un probador ESD.
Advertencia para el usuario: el calzado solo puede usarse para el propósito descrito anteriormente. Si el calzado está dañado (pinchazos, adelgazamiento excesivo del material, rotura, desgaste o deformación de la suela, costuras, etc.), el nivel de protección se reduce y el producto deja de ser conforme en el sentido de la normativa legal y técnica antes mencionada. Además de los requisitos del ítem anterior, en las normas EN ISO 20347 o EN ISO 20345, el calzado puede estar sujeto también a otros requisitos relacionados con su uso concreto y están indicados con símbolos y/o categorías (ver tabla). Estas categorías representan las combinaciones más extendidas de requisitos básicos de las normas.

		SÍMBOLO	REQUISITOS/CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Calzado completo		$e^{(c)}$	Suela resistente a la perforación (min 1100 N) - plantilla metálica, probado con clavos Ø 4,5mm
		$PL^{(c)}$	Suela resistente a la perforación (min 1100 N) - plantilla no metálica, probado con clavos Ø 4,5mm
		$PS^{(c)}$	Suela resistente a la perforación (min 1100 N) - plantilla no metálica, probado con clavos Ø 3mm
		Propiedades eléctricas	
		C	Calzado particularmente conductor (resistencia máx. 100 kΩ)
		A	Calzado antiestático (rango de resistencia 100 kΩ a 1000 MΩ)
		Resistencia a entornos adversos	
		HI	Aislamiento térmico de la suela contra el calor
		CI	Aislamiento térmico de la suela contra el frío
		E	Absorción de energía en la zona del talón (mín. 20 J)
		WR	Resistente al agua
		M	Protección del empeine
		AN	Protección del tobillo
		CR	Resistencia a los cortes
		SC	Resistencia de la puntera de protección (Scuff cap)
		SR	Antideslizamiento en baldosas de cerámica con glicerina
Superficie		WPA^{*}	Resistencia a la penetración y absorción de agua
Suela		HRO	Resistencia al calor por contacto
		FO	Resistencia a aceites combustibles - aceites e hidrocarburos
		FG	Agarre en escaleras

* Debe seleccionarse una de las tres opciones

La penetración y absorción de agua (WPA, S2, S3, S3L, S3S) sólo se aplica a los materiales de la parte superior y no garantiza la impermeabilidad completa de todo el calzado,
El calzado híbrido lleva la marca "SBH"

CATEGORÍAS DE CALZADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

Clase	Requisitos	Categoría según EN ISO 20345 Calzado de seguridad **(SB)**	Categoría según EN ISO 20347 Calzado de trabajo **(OB)**
I o II	SB u OB	Requisitos básicos de seguridad	
I	Como SB o OB, más Talón cerrado Antiestático (A) Absorción de energía en la zona del talón (E)	**S1**	**O1**
I	Como S1 u O1, más Parte superior impermeable y resistente al agua	**S2**	**O2**
I	Como S2 u O2, más Suela resistente a la perforación por tipo Suela con dibujo	**S3** (plantilla metálica Tipo P) o **S3L** (plantilla no metálica tipo PL) o **S3S** (plantilla no metálica tipo PS)	**O3** (plantilla metálica Tipo P) o **O3L** (plantilla no metálica tipo PL) u **O3S** (plantilla no metálica tipo PS)
II	Como SB u OB, más Talón cerrado Antiestático (A) Absorción de energía en la zona del talón (E)	**S4**	**O4**
II	Como S4 u O4, más Suela resistente a la perforación por tipo Suela con dibujo	**S5** (plantilla metálica Tipo P) o **S5L** (plantilla no metálica tipo PL) o **S5S** (plantilla no metálica tipo PS)	**O5** (plantilla metálica Tipo P) o **O5L** (plantilla no metálica tipo PL) u **O5S** (plantilla no metálica tipo PS)
I	Como S2 u O2, más Resistencia al agua (WR) de todo el calzado	**S6**	**O6**
I	Como S3 u O3, más Resistencia al agua (WR) de todo el calzado	**S7** (plantilla metálica Tipo P) o **S7L** (plantilla no metálica tipo PL) o **S7S** (plantilla no metálica tipo PS)	**O7** (plantilla metálica Tipo P) o **O7L** (plantilla no metálica tipo PL) u **O7S** (plantilla no metálica tipo PS)

Clase I: Calzado de cuero y otros materiales, excluido el calzado totalmente de caucho o polímero.
Clase II: Calzado integramente de polímero (es decir, moldeado en su totalidad), incluido el calzado integramente de caucho (es decir, vulcanizado en su totalidad).
Requisito básico de resistencia al deslizamiento en baldosas cerámicas con lauriisulfato sódico (SLS) - sin símbolo.
Requisito adicional de resistencia al deslizamiento en baldosas cerámicas con glicerol - símbolo SR
A menos que el calzado haya sido sometido a pruebas de resistencia al deslizamiento (por ejemplo, calzado especial con clavos, tachuelas metálicas, etc.), llevará la marca "O".
Mantenimiento: Antes y después de usar el calzado controle el cierre y la integridad de la suela. Deseche el calzado dañado. Calzado de charol recubierto: elimine la suciedad con una solución jabonosa suave, seque con un paño y utilice un producto incoloro diseñado para tratar e impregnar el material superior. Calzado de piel afelpada y textil: elimine la suciedad con un cepillo de goma y productos diseñados para piel afelpada y textil. Es importante tratar la piel afelpada con una impregnación en spray adecuada para aumentar la resistencia al agua. No aplique crema a estos materiales.
El resto del calzado se limpia con agua, un detergente suave y un cepillo blando. No use alcohol, disolventes, gasolina u otras sustancias químicas. Guarde el calzado en un lugar seco a temperatura ambiente. Use tensores en zapatos cerrados, en especial de cuero, para mantener su forma. Si ha entrado agua o el interior se mojó debido a la sudoración del pie, seque el calzado lentamente a una temperatura que no exceda los 30°C. Las temperaturas mayores de 50°C dañan el calzado; evite secar el calzado encima o al lado de fuentes de calor. Antes de secar el calzado, ponga tensores o papel de diario en su interior y reemplácelo varias veces durante el secado. Antes del primer uso, impregne y trate el calzado con productos para el cuidado adecuados, y aplique regularmente una pomada adecuada.
Almacenamiento y transporte: En embalaje original, en un lugar seco y ventilado, libre de humedad, suciedad, moho u otros factores que pudiesen reducir el nivel de protección. No guarde el calzado debajo de objetos pesados o en contacto con objetos afilados. Para el transporte use un embalaje apropiado o la caja original. Si se almacena en condiciones normales (temperatura y humedad relativa), su vida útil suele ser de 4 años
Uso, vida útil: El calzado está hecho de materiales de alta calidad, pero algunas propiedades de protección pueden perderse debido a las condiciones en el lugar de trabajo y al desgaste. El fabricante no puede determinar la fecha de caducidad durante el uso. La vida útil puede verse afectada por muchos factores, como los rayos UV, el frío, el calor, el agua, la sal, etc. En caso de daños en los elementos de protección, o en la suela o el empeine, utilice un par nuevo.
Advertencia: El calzado no debe ser alterado.
Garantía: La garantía cubre defectos de fábrica y otras discrepancias con el contrato de comprawnta. No cubre alteraciones en las propiedades del calzado como resultado del desgaste, ni cambios naturales en las propiedades de los materiales, ni defectos causados por la inobservancia de las reglas y los principios del uso y mantenimiento correctos. La mala elección del tipo, tamaño, ancho o forma del calzado no es motivo de reclamo.
Desecho: conforme con la normativa vigente.
Resistencia al deslizamiento: Tenga en cuenta que el grado de protección antideslizante viene determinado por el tipo de calzado, el tipo de revestimiento del suelo y la suciedad. Su calzado no podrá protegerle o la protección se reducirá considerablemente con un revestimiento del suelo muy resbaladizo (por ejemplo, contaminado con aceite de cocina o mineral, etc.). En estas circunstancias, la única solución eficaz sólo sería evitar la contaminación o remediarla inmediatamente. Asimismo, caminar al aire libre por terrenos pesados o embarrados puede obstruir el dibujo de la suela con residuos como barro o grava. Los contaminantes acumulados en la suela, el desgaste, los daños, la degradación debida a determinados contaminantes ambientales o el hecho de sobrepasar la fecha de vida útil pueden afectar significativamente a la resistencia al deslizamiento.
Resistencia a la perforación: Si el zapato dispone de plantilla antiperforación, tenga en cuenta que la resistencia a la perforación se ha medido en un laboratorio utilizando mandriles y fuerzas normalizados. Los clavos de menor diámetro y las cargas estáticas o dinámicas más elevadas aumentan el riesgo de perforación. En tales circunstancias, deben considerarse otras medidas de precaución. Actualmente existen tres tipos generales de plantillas resistentes a la perforación. Se trata de tipos metálicos y no metálicos que deben seleccionarse en función de una evaluación de los riesgos asociados al trabajo. Todos los tipos proporcionan protección contra riesgos de perforación, pero cada uno tiene ventajas o desventajas adicionales, entre las que se incluyen las siguientes:

- **Tipo metálico (por ejemplo S1P, S3):** Se ve menos afectado por la forma del objeto punzante o riesgo (por ejemplo, diámetro, geometría, filo), pero puede no cubrir toda la planta del pie debido a las técnicas de fabricación del calzado.
- **Tipo no metálico (PS o PL o categoría, por ejemplo, S1PS, S3L):** Puede ser más ligero, más flexible y proporcionar más cobertura, pero la resistencia a la perforación puede variar más en función de la forma del objeto punzante o riesgo (es decir, diámetro, geometría afilada). En cuanto a la protección ofrecida, existen dos tipos. El tipo PS puede ofrecer una protección más adecuada contra objetos de menor diámetro que el tipo PL.

PROPIEDADES ELÉCTRICAS - NO APLICABLE AL CALZADO AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD SEGÚN EN 50321-1:2018.
ADVERTENCIA PARA CALZADO ANTIESTÁTICO
El calzado antiestático debe utilizarse cuando sea necesario minimizar la acumulación de electricidad estática mediante la disipación de la carga electrostática y proporcionar protección durante toda su vida útil. Se recomienda realizar comprobaciones propias de la resistencia eléctrica y fiberafas a cabo con frecuencia e intervalos regulares.
ADVERTENCIA SOBRE CALZADO PARCIALMENTE CONDUCTOR
El calzado parcialmente conductor de la electricidad debe utilizarse cuando sea necesario minimizar la carga electrostática en el menor tiempo posible, por ejemplo al manipular sustancias explosivas. El calzado parcialmente conductor de electricidad no debe utilizarse a menos que se elimine por completo el riesgo de descarga eléctrica procedente de equipos o componentes sometidos a tensión alterna o continua. Para garantizar la conductividad parcial, se especifica un límite de resistencia eléctrica de 100 kΩ para el calzado nuevo.
Durante el uso, la resistencia eléctrica del calzado fabricado con material conductor puede cambiar significativamente debido a la flexión y la suciedad, por lo que es necesario garantizar que el producto cumpla la función requerida de disipar la carga electrostática durante toda su vida útil. Por lo tanto, se recomienda que, cuando sea necesario, el usuario realice sus propias pruebas de resistencia eléctrica y las lleve a cabo a intervalos regulares. Estas medidas y las demás pruebas enumeradas a continuación deberían convertirse en parte rutinaria de un programa de prevención de lesiones laborales.
Si el calzado se utiliza en condiciones en las que el material de la suela está contaminado con sustancias que pueden aumentar la resistencia eléctrica, los usuarios deben comprobar siempre las propiedades eléctricas del calzado antes de entrar en una zona peligrosa.
Se recomienda el uso de calceti nes que dispen la carga eléctrica. Cuando se utilice calzado parcialmente conductor, la resistencia del suelo deberá ser tal que no se vea afectada la función protectora del calzado.
Durante el uso, no debe haber componentes aislantes entre la plantilla tensora del calzado y el pie del usuario. En caso de que se coloque cualquier plantilla (es decir, forros, calcetines) entre la plantilla eléctrica del usuario, deberán comprobarse las propiedades eléctricas de la combinación calzado/plantilla.
Plantillas interiores: Si el calzado de protección cuenta con una plantilla, las pruebas (propiedades ergonómicas y protectoras) se han realizado con esta plantilla colocada en el calzado. El calzado debe utilizarse únicamente con dicha plantilla. La plantilla sólo podrá sustituirse por una plantilla comparable suministrada por el fabricante original del calzado o por un fabricante de plantillas que cumpla plenamente las características de la norma con el calzado de seguridad (de trabajo) previsto. Para el calzado suministrado sin plantilla, las pruebas se realizaron sin la plantilla. Este calzado de seguridad (trabajo) puede utilizarse sólo con plantillas que cumplan con las características de la norma correspondiente.

PROPIEDADES ELÉCTRICAS - NO APLICABLE AL CALZADO AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD SEGÚN EN 50321-1:2018.
ADVERTENCIA PARA CALZADO ANTIESTÁTICO
El calzado antiestático debe utilizarse cuando sea necesario minimizar la acumulación de electricidad estática mediante la disipación de la carga electrostática y proporcionar protección durante toda su vida útil. Se recomienda realizar comprobaciones propias de la resistencia eléctrica y fiberafas a cabo con frecuencia e intervalos regulares.
ADVERTENCIA SOBRE CALZADO PARCIALMENTE CONDUCTOR
El calzado parcialmente conductor de la electricidad debe utilizarse cuando sea necesario minimizar la carga electrostática en el menor tiempo posible, por ejemplo al manipular sustancias explosivas. El calzado parcialmente conductor de electricidad no debe utilizarse a menos que se elimine por completo el riesgo de descarga eléctrica procedente de equipos o componentes sometidos a tensión alterna o continua. Para garantizar la conductividad parcial, se especifica un límite de resistencia eléctrica de 100 kΩ para el calzado nuevo.
Durante el uso, la resistencia eléctrica del calzado fabricado con material conductor puede cambiar significativamente debido a la flexión y la suciedad, por lo que es necesario garantizar que el producto cumpla la función requerida de disipar la carga electrostática durante toda su vida útil. Por lo tanto, se recomienda que, cuando sea necesario, el usuario realice sus propias pruebas de resistencia eléctrica y las lleve a cabo a intervalos regulares. Estas medidas y las demás pruebas enumeradas a continuación deberían convertirse en parte rutinaria de un programa de prevención de lesiones laborales.
Si el calzado se utiliza en condiciones en las que el material de la suela está contaminado con sustancias que pueden aumentar la resistencia eléctrica, los usuarios deben comprobar siempre las propiedades eléctricas del calzado antes de entrar en una zona peligrosa.
Se recomienda el uso de calcetines que dispen la carga eléctrica. Cuando se utilice calzado parcialmente conductor, la resistencia del suelo deberá ser tal que no se vea afectada la función protectora del calzado.
Durante el uso, no debe haber componentes aislantes entre la plantilla tensora del calzado y el pie del usuario. En caso de que se coloque cualquier plantilla (es decir, forros, calcetines) entre la plantilla eléctrica del usuario, deberán comprobarse las propiedades eléctricas de la combinación calzado/plantilla.
Plantillas interiores: Si el calzado de protección cuenta con una plantilla, las pruebas (propiedades ergonómicas y protectoras) se han realizado con esta plantilla colocada en el calzado. El calzado debe utilizarse únicamente con dicha plantilla. La plantilla sólo podrá sustituirse por una plantilla comparable suministrada por el fabricante original del calzado o por un fabricante de plantillas que cumpla plenamente las características de la norma con el calzado de seguridad (de trabajo) previsto. Para el calzado suministrado sin plantilla, las pruebas se realizaron sin la plantilla. Este calzado de seguridad (trabajo) puede utilizarse sólo con plantillas que cumplan con las características de la norma correspondiente.

MK - УПАТСТВА ЗА КОРИСНИЦИ – серија на обувки: ROCK.
Внимателно прочитајте ги овие упатства. Пробајте ги обувките правилно пред употреба. Неправилно избраниот тип, големина, ширина или висина на обувките не претставуваат причина за подоцнежна рекламација.
Користете ги обувките во средина за која се наменети.
- Облечете ги обувките користејќи лажица за обувки и обувките со ирваки облечете ги со одвојани ирваки за да го спречите кршењето на делот од потпетникот.
- Менувајте ги обувките често, особено во дождливо време или при зголемено потење на стопалата.
- Заштитете ги обувките од: Механички оштетувања, од навлажнување на влага и вода, ако обувките се направени од било каков вид кожа, освен ако имаат посебен водоотпорен третман;
од контакт со хемикалии (ако не е тестирана отпорност на хемикалии), концентрирани детергенти, растворувачи и слично.

Важна забелешка: Изборот на соодветна обувка треба да се заснова на процената на ризици во вашето работно опкружување и на потребното ниво на заштита. Работодавачот е одговорен за правилниот избор на обувките и е должен да го идентификува и избере вистинскиот тип употреба. Важно е обувките избрани за носење да бидат погодни за потребната заштита и околината во која се носат. Ако околината за носење е непозната, многу е важно да ина консултација со продавачот и купувачот за да се осигура, ако е можно дека тој е правилниот обувка. Исто така, потребно е да ја прилагодите вашата облека и другата ЛЗО на работните услови и очекуваниот ризик. **Ниво на заштита, обезбедување:** СЕ-ознаката значи дека обувките ги исполнуваат барањата на Регулативата (ЕУ) 2016/425 во врска со личната заштита. **Цел на употреба:** Производот спаѓа под II. категорија на опрема за лична заштита, чија основна функција е заштита на стопалата од повреди, што може да се случат при несреќи на работните места и просторот, за што е наменета. За секоја намена на употреба е друг погоден вид на обувки. Цел е видот на користениот материјал, методот на дизајнирање, имплементација и начин на одржување. При изборот на обувки важно е да се осигурате за каква цел ги користите обувките. **EN ISO 20345:2022, EN ISO 20345:2022/A1:2024** означува заштитни обувки со безбедносна заштита во одлука на отпорност на удар од најмалку 200 J и компресија од најмалку 15 kN. Препорачани професии: градежна индустрија, метална индустрија, извесна земјоделска работа и др. **EN ISO 20347:2022, EN ISO 20347:2022 A1:2024** означува работни обувки. Оваа обувка е наменета за употреба кога веројатноста не е иклучена на механички опасности (удари или компресија) во нормални работни услови, при што да одржува чувствителност на стапалата за вибрации. Препорачани професии: земјоделство, лесна индустрија, работилници, одржување, логистика, транспорт, итн. Доколку обувките се современи со знак идентиран „ESD" тогаш одговараат на следниве стандарди: EN 61340-4-3 - Електростатски-стандардни методи за тестирање за специфични барања - Обувки. EN 61340-5-1 - Електростатика - Заштита на електронски уреди од електростатски појави. - Опити барања. „ESD" обувките мора да се тестираат на тестот ESD еднаш на секна. **Известување за корисниците:** Обувките може да се користат исклучиво во согласност со горенаведената намена за употреба. Кога обувките се оштетени (абразија, прекумерно истенчување на материјалот, испукани ѓонови, шиење и сл.), нивното на заштита се намалува и производот станува незадоволителен во однос на горенаведените законски и технички прописи. Покрај основните барања на стандардот EN ISO 20347 (EN ISO 20345), може да се наметнат и други барања на обувките. Овие дополнителни барања што можат да се одвојуваат на етикетата употреба на обувките и кои се обележани со симболи и / или категории (види табела). Категориите го покажуваат најрастространетите комбинации, и тие вклучуваат основните и дополнителните барања.

	СИМБОЛ	ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА/КАРАКТЕРИСТИКИ
Комплетни обувки	$e^{(c)}$	Ѓон отпорен на продупчување (мин. 1100 N) - метална вложка, тестирана со шилец Ø 4,5 mm
	$PL^{(c)}$	Ѓон отпорен на продупчување (мин. 1100 N) - неметална вложка, тестирана со шилец Ø 4,5 mm
	$PS^{(c)}$	Ѓон отпорен на продупчување (мин. 1100 N) - неметална вложка, тестирана со шилец Ø 3mm
	Електрични карактеристики	
	C	Целумно спроводливи обувки (макс. отпор 100 kΩ)
	A	Антистатични обувки (опсег на отпор од 100 kΩ до 1000 MΩ)
	Отпорност на неповолно опкружување	
	HI	Топлинска изолација на долниот дел
	CI	Изолација на долниот дел од студ
	E	Апсорпција на енергија во пределот на петпојата (мин. 20 J)
	WR	Водоотпорен.
	M	Заштита на стапалата
	AN	Заштита на зглобовите
	CR	Отпорност на сечење
	SC	Отпорност на абразија на врвот (Капаче за прстите)
	SR	Отпорност на лизгање на керамички подни плочки со глицерин
Ирва	WPA^{*}	Отпорност на навлажнување и апсорпција на вода
Ѓон	HRO	Отпорност на контактна топлина:
	FO	Отпорност на мазути - масла и јагленводороди
	FG	Стоење на скала

* Мора да се избере една од three опции

* Навлажнување и апсорпција на вода (WPA, S2, S3, S3L, S3S) се одвојува само на горните материјали и не гарантира целосна водоотпорност на целата обувка,
Оваа на хибридни обувки „SBH"

КАТЕГОРИЈА НА РАБОТНИ И ЗАШТИТНИ ОБУВКИ

Класа	Барања	Категорија според EN ISO 20345 Безбедносни обувки **(SB)**	Категорија според EN ISO 20347 Работни обувки **(OB)**
I или II	SB или OB	Основни безбедносни барања	
I	Обувките SB или OB, плус затворен дел на петпојата Антистатичност(А) Апсорпција на енергија во пределот на петпојата (Е)	**S1**	**O1**
I	Класа S1 или O1, плус Горниот дел е отпорен на навлажнување и апсорпција на вода.	**S2**	**O2**
I	Класа S2 или O2, плус Ѓон отпорен на продупчување според типот Ѓон со шема	**S3** (метална вложка тип P) или **S3L** (неметална вложка тип PL) или **S3S** (неметална вложка тип PS)	**O3** (метална вложка тип P) или **O3L** (неметална вложка тип PL) или **O3S** (неметална вложка тип PS)
II	Класа SB или OB, плус затворен дел на петпојата Антистатичност (А) Апсорпција на енергија во пределот на петпојата (Е)	**S4**	**O4**
II	Класа S4 или O4, плус Ѓон отпорен на продупчување според типот Ѓон со шема	**S5** (метална вложка тип P) или **S5L** (неметална вложка тип PL) или **S5S** (неметална вложка тип PS)	**O5** (метална вложка тип P) или **O5L** (неметална вложка тип PL) или **O5S** (неметална вложка тип PS)
I	Класа S2 или O2, плус Целосно водоотпорни обувки (WR)	**S6**	**O6**
I	Класа S3 или O3, плус Целосно водоотпорни обувки (WR)	**S7** (метална вложка тип P) или **S7L** (неметална вложка тип PL) или **S7S** (неметална вложка тип PS)	**O7** (метална вложка тип P) или **O7L** (неметална вложка тип PL) или **O7S** (неметална вложка тип PS)

Класа I: Обувки изработени од кожа и други материјали, со исклучок на обувките направени целосно од гума или полимер.
Класа II Обувки целосно од полимер (т.е. целосно лиени) вклучувајќи и целосно гумени обувки.
Основно барање за отпорност на лизгање на керамичките плочки со натриум лаурил сулфат (SLS) - без симбол.
Дополнително барање за отпорност на лизгање на керамичките плочки со глицерол - симбол SR
Ако обувките не се тестирани за отпорност на лизгање (на пр. специјални обувки со шилци, метални нитни итн.), тоа е означено