Informace pro uživatele CS
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **OOP KATEGORIE II**
Přečtěte si pouzdrení návod k použití — **Vybavuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425**
Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikům

Vzor: „HYBRA-TECH RESOLUTE" Kód: 3520 050 000 00 Velikost: 5 - 12
Materiál: Nylonové mikrovlákno, latexové povrstvení.

Upozornění: Je nutné, aby uživatel vykonal pečlivou analýzu rizik a po jejím použití za účelem ověření podávané kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, praskliny, tříhny... Nelze použít pro manipulaci s výrobky s ostrými hranami, nebo s tenkými chemickými nebo mastnými produkty. Nesmí se používat v prostředí s teplotou vzduchu vyšší nežli 100 °C. Ochranu proti plamenu není deklarovaná. Tato rukavice nesmí být zdrojem vzniku jakéholiv zdroje zapálení. Nepoužívat pro ochranu před ionizujícím zářením. Materiál rukavic je ortogonálním neoprenu. Nepoužívat pro osoby citlivé na pryž. Rukavice mohou vést ke vzniku alergické reakce. Rukavice může při promáčení ztratit své izolační vlastnosti. Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení anebo navíjení tohoto zařízení.
Kvůli opravované ceně při ručení odolnosti proti řezu (B) jsou výrobky zkoušeny řezu pouze dočasně. Pokud výrobek vykazuje zvýšenou odolnost proti řezu TDM (E) jsou výrobky zkoušeny řezu pouze dočasně. Rukavice splňují požadavky na ochranu proti nárazu, nejsou ale tlumeny žádné ochranné prvky. Tvořeny předměty, jako jsou například injekční jehly. Uvedené skutečnosti mohou ohrozit případě k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda výrobky využiva za vhodných podmínek.
Upozornění pro uživatele: Pečlivě si přečtěte, že si z rukávce vyzkoušeje a zvolíte ten nejvhodnější. Při volbě zvolte **Velikost**. Jsou-li u rukavice na kotníkové podstavce, je povolené 5 vypnutí bez ztráty ochranných vlastností. Perte ako systémku, max. při 40 °C, maximálne 5 prackých cyklov, alebo prepodnikovateľ nemá žiadnu zodpovednosť. Pri vhodných podmienkach, ako je čistenie pomocou vhodnej metódy, môžu rukavice opätovne používať. Nepoužívajte ak sú viditeľné prasknutia, nepružnosť a/alebo, mierne znečistenie, zmenené pláštenie, krátkodobé prasknutie, krátkodobé ochranné vlastnosti. Nepoužívajte v prostredí s teplotou vzduchu vyššou ako 100 °C. Ochranu proti plameňom nemá deklarovanú. Tieto rukavice nesmú predstavovať zdroj zapálenia. Nepoužívajte na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Materiál rukavíc je ortogonálnym neoprénu. Nepoužívajte pre osoby citlivé na gumu. Rukavice môžu viesť k vzniku alergickej reakcie. Rukavice môže pri premáčaní stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice na nosení používať tam, kde existuje riziko zachytenia alebo navíjania tohto zariadenia.
Kvôli opravovanej cene pri ochrane odolnosti proti rezu (B) je tiež výrobky skúšať rezom pre dočasné. Ak výrobok vykazuje zvýšenú odolnosť proti rezu TDM (E) je výrobkom referenčného prevedenia. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú ale tlmené žiadne ochranné prvky. Tvorené predmetmi, ako napríklad injekčné ihly. Uvedené skutočnosti môžu ohroziť prípade k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva za vhodných podmienok.
Upozornenie pre používateľa: Pozorne si prečítajte, že si z rukávce vyskúšajte a zvoľte tú najvhodnejšiu. Pri voľbe zvoľte **Veľkosť**. Ak je rukavice na kotníkové podstavce, je povolené 5 vypnutie bez zmeny ochranných vlastností. Perte ako systémku, max. pri 40 °C, maximálne 5 prackých cyklov, alebo prepodnikateľ nemá žiadnu zodpovednosť. Pri vhodných podmienkach, ako je čistenie pomocou vhodnej metódy, môžu rukavice opätovne používať. Nepoužívajte ak sú viditeľné prasknutia, nepružnosť a/alebo, mierne znečistenie, zmenené plášťenie, krátkodobé prasknutie, krátkodobé ochranné vlastnosti. Nepoužívajte v prostredí s teplotou vzduchu vyššou ako 100 °C. Ochranu proti plameňom nemá deklarovanú. Tieto rukavice nesmú predstavovať zdroj zapálenia. Nepoužívajte na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Materiál rukavíc je ortogonálnym neoprénu. Nepoužívajte pre osoby citlivé na gumu. Rukavice môžu viesť k vzniku alergickej reakcie. Rukavice môže pri premáčaní stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice na nosení používať tam, kde existuje riziko zachytenia alebo navíjania tohto zariadenia.
Kvôli opravovanej cene pri ochrane odolnosti proti rezu (B) je tiež výrobky skúšať rezom pre dočasné. Ak výrobok vykazuje zvýšenú odolnosť proti rezu TDM (E) je referenčným prevedením. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú ale tlmené žiadne ochranné prvky. Tvorené predmetmi, ako napríklad injekčné ihly. Uvedené skutočnosti môžu ohroziť prípade k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva za vhodných podmienok.

EN 388			
	A (0-4)	Odolnost proti otěru	třída provedení 2
	B (0-5)	Odolnost proti řezu (Coupe test)	třída provedení 1
	C (0-4)	Odolnost proti trhání	třída provedení 3
	D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída provedení 2
	E (A,F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída provedení X
	F (P,X nebo nic)	Ochrana proti nárazům	třída provedení X
EN 407	A (0-4)	Odolnost proti ohnivému šíření plamene	třída provedení X
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída provedení X
	C (0-4)	Odolnost proti konvektivnímu teplu	třída provedení X
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída provedení X
	E (0-4)	Ochrana proti velkým roztažkám kovu	třída provedení X
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (pokud požadováno)			
	(1-5)	Ochranná schopnost	třída provedení 1

A, B, C, D, E, F

"X" – rukavice nebyly podrobeny zkoušce nebo zkoušce není vhodné vzhledem k povaze výrobku.

Upozornění: Je nutné, aby uživatel vykonal pečlivou analýzu rizik a po jejím použití za účelem ověření podávané kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, praskliny, tříhny... Nelze použít pro manipulaci s výrobky s ostrými hranami, nebo s tenkými chemickými nebo mastnými produkty. Nesmí se používat v prostředí s teplotou vzduchu vyšší nežli 100 °C. Ochranu proti plamenu není deklarovaná. Tato rukavice nesmí být zdrojem vzniku jakéholiv zdroje zapálení. Nepoužívat pro ochranu před ionizujícím zářením. Materiál rukavic je ortogonálním neoprenu. Nepoužívat pro osoby citlivé na pryž. Rukavice mohou vést ke vzniku alergické reakce. Rukavice může při promáčení ztratit své izolační vlastnosti. Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení anebo navíjení tohoto zařízení.
Kvůli opravované ceně při ručení odolnosti proti řezu (B) jsou výrobky zkoušeny řezu pouze dočasně. Pokud výrobek vykazuje zvýšenou odolnost proti řezu TDM (E) je výrobkem referenčního provedení. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti prepichnutí, nejsou ale tlumeny žádné ochranné prvky. Tvořeny předměty, jako jsou například injekční jehly. Uvedené skutečnosti mohou ohrozit případě k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na odpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, či výrobky využívá za vhodných podmínek.
Upozornění pro uživatele: Pečlivě si přečtěte, že si z rukávce vyzkoušeje a zvolíte ten nejvhodnější. Při volbě zvolte **Velikost**. Jsou-li u rukavice na kotníkové podstavce, je povolené 5 vypnutí bez ztráty ochranných vlastností. Perte ako systémku, max. při 40 °C, maximálne 5 prackých cyklov, alebo prepodnikateľ nemá žiadnu zodpovednosť. Pri vhodných podmienkach, ako je čistenie pomocou vhodnej metódy, môžu rukavice opätovne používať. Nepoužívajte ak sú viditeľné prasknutia, nepružnosť a/alebo, mierne znečistenie, zmenené plášťenie, krátkodobé prasknutie, krátkodobé ochranné vlastnosti. Nepoužívajte v prostredí s teplotou vzduchu vyššou ako 100 °C. Ochranu proti plameňom nemá deklarovanú. Tieto rukavice nesmú predstavovať zdroj zapálenia. Nepoužívajte na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Materiál rukavíc je ortogonálnym neoprénu. Nepoužívajte pre osoby citlivé na gumu. Rukavice môžu viesť k vzniku alergickej reakcie. Rukavice môže pri premáčaní stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice na nosení používať tam, kde existuje riziko zachytenia alebo navíjania tohto zariadenia.
Kvôli opravovanej cene pri ochrane odolnosti proti rezu (B) je tiež výrobky skúšať rezom pre dočasné. Ak výrobok vykazuje zvýšenú odolnosť proti rezu TDM (E) je referenčným prevedením. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú ale tlmené žiadne ochranné prvky. Tvorené predmetmi, ako napríklad injekčné ihly. Uvedené skutočnosti môžu ohroziť prípade k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva za vhodných podmienok.

EN 388			
	A (0-4)	Odolnosť proti otrasu	trieda prevedenia 2
	B (0-5)	Odolnosť proti rezu (Coupe test)	trieda prevedenia 1
	C (0-4)	Odolnosť proti ťažkému trhaniu	trieda prevedenia 3
	D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	trieda prevedenia 2
	E (A,F)	Odolnosť proti rezu (TDM)	trieda prevedenia X
	F (P,X nebo nic)	Ochrana proti nárazom	trieda prevedenia X
EN 407	A (0-4)	Odolnosť proti ohnivému šíreniu plameňa	trieda prevedenia X
	B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému teplu	trieda prevedenia X
	C (0-4)	Odolnosť proti konvektívnemu teplu	trieda prevedenia X
	D (0-4)	Odolnosť proti sálavému teplu	trieda prevedenia X
	E (0-4)	Odolnosť proti malým roztekom kovu	trieda prevedenia X
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (ak je požadovaná)			
	(1-5)	Ochranná schopnosť	trieda prevedenia 1

A, B, C, D, E, F

"X" – rukavice nebola podrobená skúške alebo skúška nie je vhodná vzhľadom na konštrukciu a materiál rukavice.

Upozornenie: Je nutné, aby užívateľ vykonal pečlivú analýzu rizík a po jej použití za účelom overenia poskytovanej kvality. Nepoužívajte poškodené rukavice vykazujúce diery, praskliny, tříhny... Nie je možné použiť na manipuláciu s výrobkami s ostrými hranami, alebo s tenkými chemickými alebo mastnými produktmi. Nesmie sa používať v prostredí s teplotou vzduchu vyššou ako 100 °C. Ochranu proti plameňom nie je deklarovaná. Tieto rukavice nesmú predstavovať zdroj zapálenia. Nepoužívajte na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Materiál rukavíc je polyisoprénové latexové. Nepoužívajte pre osoby citlivé na latex. Rukavice môžu viesť k vzniku alergickej reakcie. Rukavice môže pri premáčaní stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice na nosení používať tam, kde existuje riziko zachytenia alebo navíjania tohto zariadenia.
Kvôli opravovanej cene pri ochrane odolnosti proti rezu (B) sú výrobky skúšané rezom pre dočasné. Ak výrobok vykazuje zvýšenú odolnosť proti rezu TDM (E) je referenčným prevedením. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú ale tlmené žiadne ochranné prvky. Tvorené predmetmi, ako napríklad injekčné ihly. Uvedené skutočnosti môžu ohroziť prípade k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva za vhodných podmienok.
Upozornenie pre používateľa: Pozorne si prečítajte, že si z rukávce vyskúšajte a zvoľte tú najvhodnejšiu. Pri voľbe zvoľte **Veľkosť**. Ak je rukavice na kotníkové podstavce, je povolené 5 vypnutie bez zmeny ochranných vlastností. Perte ako systémku, max. pri 40 °C, maximálne 5 prackých cyklov, alebo prepodnikateľ nemá žiadnu zodpovednosť. Pri vhodných podmienkach, ako je čistenie pomocou vhodnej metódy, môžu rukavice opätovne používať. Nepoužívajte ak sú viditeľné prasknutia, nepružnosť a/alebo, mierne znečistenie, zmenené plášťenie, krátkodobé prasknutie, krátkodobé ochranné vlastnosti. Nepoužívajte v prostredí s teplotou vzduchu vyššou ako 100 °C. Ochranu proti plameňom nemá deklarovanú. Tieto rukavice nesmú predstavovať zdroj zapálenia. Nepoužívajte na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Materiál rukavíc je polyisoprénové latexové. Nepoužívajte pre osoby citlivé na latex. Rukavice môžu viesť k vzniku alergickej reakcie. Rukavice môže pri premáčaní stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice na nosení používať tam, kde existuje riziko zachytenia alebo navíjania tohto zariadenia.
Kvôli opravovanej cene pri ochrane odolnosti proti rezu (B) sú výrobky skúšané rezom pre dočasné. Ak výrobok vykazuje zvýšenú odolnosť proti rezu TDM (E) je referenčným prevedením. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú ale tlmené žiadne ochranné prvky. Tvorené predmetmi, ako napríklad injekčné ihly. Uvedené skutočnosti môžu ohroziť prípade k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil, či výrobky využíva za vhodných podmienok.

EN 388			
	A (0-4)	Odolnosť proti obrusu	trieda prevedenia 2
	B (0-5)	Odolnosť proti rezu (Coupe test)	trieda prevedenia 1
	C (0-4)	Odolnosť proti ťažkému trhaniu	trieda prevedenia 3
	D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	trieda prevedenia 2
	E (A,F)	Odolnosť proti rezu (TDM)	trieda prevedenia X
	F (P,X nebo nic)	Ochrana proti nárazom	trieda prevedenia X
EN 407	A (0-4)	Odolnosť proti plameňovému šíreniu	trieda prevedenia X
	B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému teplu	trieda prevedenia X
	C (0-4)	Odolnosť proti konvektívnemu teplu	trieda prevedenia X
	D (0-4)	Odolnosť proti sálavému teplu	trieda prevedenia X
	E (0-4)	Odolnosť proti malým roztekom	trieda prevedenia X
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (ak je požadovaná)			
	(1-5)	Ochranná schopnosť	trieda prevedenia 1

A, B, C, D, E, F

"X" – rukavice nebola podrobená skúške alebo skúška nie je vhodná vzhľadom na konštrukciu a materiál rukavice.

Informacje dla użytkowników PL
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **KATEGORIA SOI II**
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. — **Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425**
Produkt: Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi

Wzór: „HYBRA-TECH RESOLUTE" Kod: 3520 050 000 00 Rozmiar: 5 - 12
Materiał: Nylonowa mikrofibra, powłoka lateksowa.

Miejsce docelowe: Służy jako ochrona dłoni przed zanieczyszczeniem oraz ochrona w środowisku pracy podczas pracy zagrożenia mechaniczne i termiczne (ścieranie, zarysowania...), np.: przenoszenie towarów, prace z przedmiotami gorącymi do 100°C, prace ponownicze w budownictwie, logistyce, przemyśle lekkim, obróbka magazynów, rolnictwa, ogrodnictwa, prace z przedmiotami ostrymi, prace z przedmiotami gorącymi do 100 °C, hydroperoksyle nadzu for bygget, logistik, let industri, egenbåndsindsatsing, landbrug, haverarbejde, hobbyhåndarbejde. Brug handsker på eget ansvar og uanset hvorfor.
Ten produkt zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 jest środkiem ochrony indywidualnej II kategorii. Produkt jest przeznaczony do ochrony przed zagrożeniami o średnim poziomie ryzyka, które nie są wymienione w dyrektywach lub rozporządzeniach dotyczących projektowania i produkcji, o których wiadomo, że są w stanie zapewnić odpowiednią ochronę przed zagrożeniami o minimalnym stopniu ryzyka, których skutki można przewidzieć w sposób pewny i stosunkowo szybki.
Ten produkt spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej. Produkt jest przeznaczony do ochrony przed zagrożeniami o średnim poziomie ryzyka, które nie są wymienione w dyrektywach lub rozporządzeniach dotyczących projektowania i produkcji, o których wiadomo, że są w stanie zapewnić odpowiednią ochronę przed zagrożeniami o minimalnym stopniu ryzyka, których skutki można przewidzieć w sposób pewny i stosunkowo szybki.
Ochrona dotyczy wyłącznie obszaru dłoni i obejmuje wymienione tutaj zagrożenia. Nie używać ich przeciwko innym zagrożeniom i skutkom. Wynikiem tej dotyczą jeśli dane zostały w sposób ciągły i ochrony (klasa) lub w przypadku rękawic ochronnych (klasa) lub w przypadku rękawic ochronnych (klasa). W przypadku rękawic ukierunkowych są z dwóch lub więcej warstw mieszanego odzwierzęcia to wskazówki wszystkie warstwy zewnętrzne. Kierunek tego wydzielności dotyczy wyłącznie produktów kompletnego ze wszystkich produktów. Poziomy klasy wykonawcze obowiązują jeśli dane są zbierane, przy pierwszym, pierwszy, pierwszy, pierwszy

Informācija lietotājiem
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020
Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju
Produkts: Aizsargcimdi pret mehāniskiem un termiskiem riskiem

LV
IAI. II KATEGORIJA
Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām

Raksts:	"HYBRA-TECH RESOLUTE"	Kods:	3520 050 000 00	Izmērs:	5 - 12

Materiāls: [redacted]

Galamērķis: Tās kategorijas šo ādas izstrādātu pirkstu piedziņojuma un aizsardzīta darba vidē, strādājot ar mehāniski un termiski apdraudējumi (griešanās, netīrumu...), piemēram: preču plēkšņošana, darbs ar karstiem priekšmetiem līdz 100 °C, palīgdarbi celtniecībā, logistikā, vieglajā rūpniecībā, mehāniņu darbošanā, lauksaimniecībā, dārzkopībā, baļķu darbā. Lietojot cimdus uz tiltiem un uzmāc risku.

Šie līnejas kīmdes tirki sagāni no veikšanas testiem saskaņā ar nosacījumu, kas noteikti šeit izskatītajos spēkā esošajos standartos. Veikšanas laikam ir ņemtas tas labākajās tehniskajās zināšanās, kas ar vienādu efektivitāti ir lietojamas darba vietas apstākļiem. Cīņā ar šādām kīmdes ietekmēm.

EN 388	A (0-4)	Nodilumizturība	izturēšanas līmeņi 2
	B (0-5)	Izturība pret griezienu (Īpaspēja tests)	izturēšanas līmeņi 1
	C (0-5)	Izturība pret turpināšu plīsumu	izturēšanas līmeņi 5
	D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	izturēšanas līmeņi 1
	E (AF)	Grūdzāsas pretrezīda (TDM)	izturēšanas līmeņi X
	F (PX na nekaru)	Trieciens aizsardzība	izturēšanas līmeņi X
EN 407	A (0-4)	Izturība pret uzsvilušu liesmas izplatīšanu	izturēšanas līmeņi X
	B (0-4)	Izturība pret sarkanu siltumu	izturēšanas līmeņi X
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	izturēšanas līmeņi X
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	izturēšanas līmeņi X
	E (0-4)	Izturība pret sešēliem metāla šļakatām	izturēšanas līmeņi X
	F (0-4)	Aizsardzība pret lielām metāla šļakatām	izturēšanas līmeņi X
EN ISO 21420 - aizsargcimdi (vispārīgās prasības)			
	[1]-[3]	Darbošanas spēja	izturēšanas līmeņi 3

A,B,C,D,E,F,

Aizsardzīta ādraizas tikai uz plaukšņa zona un pret kārši uzskatītajiem riskiem. Nezināmajiem tos pret citiem riskiem un kladzu. Šie rezultāti ir tikai veikspējas klases, nevis aizsardzības līmeņi (klases). Cimdam ar dotām vai vairākām vālēm tas ne vienmēr atspoguļo ārējā slāņa izpildīts. Veikspējas klases attiecas tikai uz visa produkta ar visiem slāņiem. Līmeņu izpildes nodarbības ar dotīgi tikai jāņu , nav mazgāts, neatīrīts un nezināmotīgi cimdi. Roka izmēru noteikšanas sistēma ir balstīta uz roka apkārtmēru un plaukšņa garumu. Ir noteikts EN ISO 21420 ir pielikums.

Informasjon for brukere
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020
Les bruksanvisningen nøye.
Produkt: Vernehansker mot mekanske og termiske farer

NO
PPE KATEGORI II
Samsvarer med kravene i forordning (EU) 2016/425

Modell:	"HYBRA-TECH RESOLUTE"	Kode:	3520 050 000 00	Størrelse:	5 - 12

Materiale: [redacted]

Destinasjon: Den fingerer som håndbeskyttelse mot forurensning og beskytteelse i arbeidsmiljøet når de arbeider med mekanisk og termisk farer (slitasje, tilsmussing...), for eksempel håndtering av varer, arbeid med varme gjenstander opp til 100 °C, hjelpearbeid innen bygg, logistikk, lett industri, jordbruksdrivning, landbruk, hagearbeid, bøttbruksbruk. Bruk hanskes på ritte og torre hender.

Disse utstyrene klasser er beskyttelse mot risikoene som er oppgitt under i de gjeldende standardene som er oppført her. Yrkeslærdser er basert på laboratoriumtester som er utført under optimale forhold som er tilgjengelige for produsenten. Det er ikke en garanti for at produktet vil beskytte mot risikoene som er oppført her. Ikke bruk dem mot andre risikoer enn disse. Disse resultatene er kun yrkeslærdser, ikke beskyttelsesnivåer (klasser). Det hanskes med to eller flere lag uttrykker det ikke nødvendigvis egenskapene til det ytre laget. Yrkeslærdser gjelder kun for hele produktet med alle lag. Nivåer utfriselsesklasser er kun gyldig for ny , ikke vasket, uanstrengt og uoppslitt hanske. Håndmålsystemet er basert på håndomkretsen og håndlengden som definert i vedlegg II til EN ISO 21420.

EN 388	A (0-4)	Motstand mot slitasje	ytelsesnivå fasset 2
	B (0-5)	Kuttmotstand (Coupe-test)	ytelsesnivå fasset 1
	C (0-5)	Motstand mot rivetagere riving	ytelsesnivå fasset 3
	D (0-4)	Motstand mot punktering	ytelsesnivå fasset 1
	E (AF)	Kuttmotstand (TDM)	ytelsesnivå fasset X
	F (PX uten støt)	Støtdempende egenskap	ytelsesnivå fasset X
EN 407	A (0-4)	Motstand mot begrenset flammespredning	ytelsesnivå fasset X
	B (0-4)	Motstand mot kontaktvarme	ytelsesnivå fasset X
	C (0-4)	Motstand mot konvektivvarme	ytelsesnivå fasset X
	D (0-4)	Motstand mot strålevarme	ytelsesnivå fasset X
	E (0-4)	Motstand mot smi metallsprut	ytelsesnivå fasset X
	F (0-4)	Motstand mot store metallsprut	ytelsesnivå fasset X
EN ISO 21420 - vernehansker (generelle krav)			
	[1]-[3]	Grippevne	ytelsesnivå fasset 3

A,B,C,D,E,F,

"X" – hansken har ikke ytelse for denne testen, den er ikke egnet til denne risikoen/risikoene av materiale

Advarsel: Det er nødvendig for brukeren å inspisere hansken for og etter bruk for å verifisere den nødvendige kvaliteten. Ikke bruk skadede hansker som vist: hull, skjæringer, rifter... De kan ikke brukes til håndtering av produkter med temperatur høyere enn 100 °C, gjøliga kjemikalier eller fire gjenstander. Den må ikke brukes i et miljø med en lufttemperatur høyere enn 100 °C. Flammebeskyttelse er ikke dekkaret. Denne hanskes blir ikke komme i kontakt med åpen flamme. Hanskenes materialer er utsatt for allergi og er organisk basertdet. De er ikke antistatiske og er ikke egnet for arbeid med eksplosive stoffer eller i miljøer med en eksplosjonsfare høyere enn 50 %. Flammebeskyttelse er ikke dekkaret. Denne hanskes blir ikke komme i kontakt med åpen flamme. Hanskenes materialer er utsatt for allergi og er organisk basertdet. De er ikke antistatiske og er ikke egnet for arbeid med eksplosive stoffer eller i miljøer med en eksplosjonsfare høyere enn 50 %. Disse hanskene må ikke brukes der det er fare for å bli fanget av bevegelige deler av maskiner.

Ved gnuns av metallsprut og ved kontakt med varme gjenstander er det nødvendig med et lag med beskyttelsesklær som er egnet for disse risikoene. Hanskene oppfyller ikke prøvingen av antistatisitet, og de er imidlertid ikke egnet for beskyttelse mot fyrsne, skarpe gjenstander som kutter eller punkterer. De nevnte fakta kan bidra til redusert bruk av disse typene arbeidshansker av brukeren. Det er ikke nødvendig å vaskes om de bruker produktene under pasende forhold.

Vedlikehold, lagring, levetid: Etter bruk, sørg for at alle forurensninger er fjernet fra hanskene. Det vil forlenge deres levetid. Dette er hansker for kortdistanse, 3 vask er tillatt uten å endre de beskyttende egenskapene. Vask som systematisk, maks. ved 40 °C, maks. 5 vaskesykluser, eller bare av smuss med en fuktig klut, eller bøtt er nok med en myk børste. Ikke bruk BIO-vaskemidler og produkter som inneholder oppløse hydrocarbon, som hydrocarbon, oksiderte bemidling, kald skylling, kort sentrifugering, ikke blekes, ikke tørketromtel, ikke strykes, ikke renses. Tørk vile hanker vekk fra varmekilder ved romtemperatur. Bytt at slitte, bemte, stett hanskene ved tegn av nedbrytning. Det er ikke anbefalt å bruke produktet i et miljø redusert av beskyttelsesfunksjonen forårsaket av feil pleie. Ved ugnede hanskene er det ikke nødvendig med et lag.

Oppbevaring, transport: I et rent, tørt og ventilert miljø ved romtemperatur, uten forurensning av fiktiget, smuss, miljø under faktorer som redusere beskyttelsesegenskapene. Vi anbefaler at produktene blir pakkes i originalemballasjen.

Alkoverset: Produktet er fremstilt uten tilsetninger av alkoverset.

Produksjonsdato: Det er produksjonsdatoen som er angitt i produktets produksjonsdato.

Tilbehør: produktet leveres uten tilbehør.

Farlige ingredienser: Hanskene inneholder naturlig lateks. Hos personer som er følsomme for dette stoffet, kan det forårsake allergiske reaksjoner, inklusive anfallet en anafylaktisk reaksjon. Ved hudirritasjon eller allergisk reaksjon, slutt å bruke hanskene og kontakt lege.

Varslet organ som utfører samsvarsvurdering: Varslet organ nr. 2369, **VIPO** a.s., Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia

Samsvarserklæring finner du her: www.caro.cz , for individuelle produkter i "Dokumenter" åpnen.

Merking (modell) – beskrivelse:

HYBRA-TECH RESOLUTE	**Type hanske**		Advarsel om nødvendigheten av å lese bruksanvisningen
10	Størrelse	"A"	Produksjonsidentifikasjon
EN388 EN407	Piktogrammer og antall standarder som dette produktet er i samsvar med		Produsentidentifikasjon
ABCDEF ABCDEF	Utførelsesklasser	XX/XXXX XX/XXXX	Produksjonsmåned og -år
			Bruk etter dato (måned/år)
	Samsvarsmerker	ZA/XXXX/XXX CAT II	Batch - merke/tilbrukningsdat/bestillingsnummer Kategori

Hvis du trenger mer detaljert informasjon, vennligst kontakt: Podbřezická 260/59, Hloubětín, 198 00 Praga 9, Tsjekkia.

Informacje za uporabnika
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020
Pozorno preberite navodila za uporabo
Proizvod: Zaščitne rokavice proti mehanskim in toplotnim tveganjem

SI.
OZO KATEGORIJA II
Skladen z zahtevami Uredbe (EU) 2016/425

vzorec:	"HYBRA-TECH RESOLUTE"	Koda:	3520 050 000 00	Velikost:	5 - 12

Material: [redacted]

Destinacija: Šteti kot zaščita rok pred kontaminacijo in zaščito v delovnem okolju pri delu z mehanske in toplotne nevarnostmi (abrazija, umazanija...), na primer: manipulacija z blagom, delo z vročimi predmeti do 100 °C, pomožna dela v gradbeništvu, logistiki, lahki industriji, skladiščenju rovnajem, kmetijstvu, vrtnarstvu, bob delu. Rokavice uporabljajo na čistih in suhih rokah.

Ti izdelki ustrezajo zahtevam glede varnosti, ki veljajo za ustrezne standardi na podlagi, ki so navedeni v tem besedilu. Izvajali smo tehnično najboljšo izvedbo, ki ob enakovredni ravni zagotavlja varnost pri delovnem okolju, ki ga obravnavamo. Proti nevarnostim, ki so obravnavane v navedenih standardih.

EN 388	A (0-4)	Odpornost na abrazijo	izvedba nivo izdelka 2
	B (0-5)	Odpornost na rez (test Coupe)	izvedbeni razred 1
	C (0-5)	Odpornost na nadaljnje trganje	izvedbeni razred 3
	D (0-4)	Odpornost na prebodne	izvedbeni razred 1
	E (AF)	Odpornost na rez (TDM)	izvedbeni razred X
	F (PX ali ničelno)	Zaščita pred udarci	izvedbeni razred X
EN 407	A (0-4)	Odpornost na omejeno širjenje plamena	izvedbeni razred X
	B (0-4)	Odpornost na kontaktno toplotno	izvedbeni razred X
	C (0-4)	Odpornost na konvektivno toplotno	izvedbeni razred X
	D (0-4)	Odpornost na toplotno sevanje	izvedbeni razred X
	E (0-4)	Odpornost na majhne kovinske brizge	izvedbeni razred X
	F (0-4)	Odpornost na velike kovinske brizge	izvedbeni razred X
EN ISO 21420 - zaščitne rokavice (splošne zahteve)			
	[1]-[3]	Spretnost uporabe	izvedbeni razred 3

A,B,C,D,E,F,

"X" – pomeni da izdelek ne izpolnjuje tega testa, ni primerno zaradi kontaktnega ali mehanskega rizika

Ti izdelki ustrezajo zahtevam glede varnosti, ki veljajo za ustrezne standardi na podlagi, ki so navedeni v tem besedilu. Izvajali smo tehnično najboljšo izvedbo, ki ob enakovredni ravni zagotavlja varnost pri delovnem okolju, ki ga obravnavamo. Proti nevarnostim, ki so obravnavane v navedenih standardih.

EN 388	A (0-4)	Odpornost na abrazijo	izvedba nivo izdelka 2
	B (0-5)	Odpornost na rez (test Coupe)	izvedbeni razred 1
	C (0-5)	Odpornost na nadaljnje trganje	izvedbeni razred 3
	D (0-4)	Odpornost na prebodne	izvedbeni razred 1
	E (AF)	Odpornost na rez (TDM)	izvedbeni razred X
	F (PX ali ničelno)	Zaščita pred udarci	izvedbeni razred X
EN 407	A (0-4)	Odpornost na omejeno širjenje plamena	izvedbeni razred X
	B (0-4)	Odpornost na kontaktno toplotno	izvedbeni razred X
	C (0-4)	Odpornost na konvektivno toplotno	izvedbeni razred X
	D (0-4)	Odpornost na toplotno sevanje	izvedbeni razred X
	E (0-4)	Odpornost na majhne kovinske brizge	izvedbeni razred X
	F (0-4)	Odpornost na velike kovinske brizge	izvedbeni razred X
EN ISO 21420 - splošne zahteve (splošne zahteve)			
	[1]-[3]	Spretnost uporabe	izvedbeni razred 3

A,B,C,D,E,F,

"X" – pomeni da izdelek ne izpolnjuje tega testa, ni primerno zaradi kontaktnega ali mehanskega rizika

Pomembno: Pred uporabo je potrebno izvesti vizualno kontrolo rokavic, da se prepričamo, da imajo ustrezno kakovost. Ne uporabljajte poškodovanih rokavic, na katerih so vidne luknje, raztrganine... Ni jih mogoče uporabljati za rokovanje s proizvodi s temperaturo nad 100 °C, gorljivimi kemikalijami ali predmeti pod temperaturo nad 100 °C. Ogrejevanost ni dokazana. Ta rokavica ne sme priti v stik z odprtim ogljenim. Korozna, mineralna olja, maziva in organska topila poškodujejo material rokavic. Nico vodotesne. Rokavice lahko izrabijo svoje izvlečujoče lastnosti, ko se otrdi. Tedi rokavic se ne sme uporabljati v bližini vnetljivih ali eksplozivnih snovi, ki ustvarjajo eksplozivno zmes, ki presega 50 % delež strupa.

Zaradi ostajanja rezala pri testu rezalne odpornosti (B) se rezalni rezultati testov ne ekvivalna, medtem ko je TDM test rezilne odpornosti (E) rezultat drugačen zaradi uporabe drugačnega mehanizma za izvedbo testa. Zaradi tega ne morejo primerjati med seboj. Ker je TDM-test rezilne odpornosti (E) rezultat drugačen zaradi uporabe drugačnega mehanizma za izvedbo testa. Zaradi tega ne morejo primerjati med seboj. Ker je TDM-test rezilne odpornosti (E) ne vsebuje as referenčnosti. Hanskene oppfyller kravet til punkteringsmotstand, de ir imidlertid ikke egnet for beskyttelse mot fyrsne, skarpe gjenstander som kutter eller punkterer. De nevnte fakta kan bidra til redusert bruk av disse typene arbeidshansker av brukeren. Det er ikke nødvendig å vaskes om de bruker produktene under pasende forhold.

Vzdrževanje, življenjska doba: Po uporabi se prepričajte, da so vsi ostanki odstranjeni iz kontaminanti. Podaljšal jim bo življenje. To so rokavice za kratkotrajno uporabo, lahko jih 3 krat operete, ne da bi spremenite zaščitne funkcije. Pazite kot sistemsko, najvišji 40 °C, največje nastavitve samo enkrat. Ne uporabljajte BIO pralnih sredstev in izdelkov, ki vsebujejo ogljikova bella, na sporabljajte melodica, nalite hladno vodo, ne bodite na sonce, ne sušite v sušilnem bubnu, ne ga ne ne likajte, ne kemično čistite. Rokavice ne vsebujejo, zato jih nosite v suhih rokah. Rokavice nalite stran od virov toplote pri sobni temperaturi. Obrabljene, zalgane, mehko umazane ali otrdele par . Ta rokavica ne sme biti v stiku z odprtim ogljenim. Ob uporabi pazite, da se rokavice ne zataknejo v premikajoče dele strojev. Ne uporabljajte v okolju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, ki ustvarjajo eksplozivno mešanico, ki presega 50 % delež strupa. Ne uporabljajte, ko vsebujejo. Cvetlice, ki nosi kvarjenje ali nekaj drugega. Pod odgovarjalcem uskovina **Vrste izdelka:** Tipska oznaka izdelka **Proizvajalčeva identifikacija** Identifikacija proizvajalca **Leto izdelave** Leto izdelave **Uporabite do datuma (mesec/leto)** Datum uporabe **Serijska oznaka** Serijska oznaka **Kategorija** Kategorija **Navodilo za uporabo** Uporabite navodila **Ne vsebuje lateksa** Ne vsebuje lateksa **Ne vsebuje kovinskega delca** Ne vsebuje kovinskega delca